



Schäkel Green Pin G-4153

Produktinformation

D-Schäkel mit Sicherheitsbolzen, Mutter und Splint

Normen: EN 13889 und erfüllt die Leistungsanforderungen der US Fed. Spec. RR-C-271. Type IVB Class 3, Grade A.

Zertifikate: Dieses Produkt kann mit Werkzertifikat, 3.1 Materialzertifikat, Herstellerprüfzertifikat, EG-Konformitätserklärung geliefert werden. Alle Schäkel ab 2 t können mit Zertifikat DNV 2.7-1 geliefert werden.

Hinweis: Dieser Schäkel kann auch mit fester Mutter geliefert werden (ein zusätzlicher Sicherungsbolzen nach AISI 316 wird sowohl durch die Mutter als auch durch den Schäkelbolzen gebohrt. Dieser Sicherungsbolzen wird mit zwei Sätzen Nord-Lock® Unterlegscheiben und einer Sicherungsmutter befestigt. Diese Unterlegscheiben verriegeln bei Bewegung und halten die Mutter sicher in ihrer Position).

Material: Bügel und Bolzen hochfester Stahl, Güteklaasse 6, vergütet.

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Temperaturbereich: -40°C bis +200°C.

Oberfläche: Feuerverzinkt.

Standard: EN 13889

Hinweis: Innere Weite und Länge + 5 % Schmiedetoleranz

Sicherheitsbeiwert: 6:1

Güteklaasse: 6

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	A mm	B mm	C mm	D mm	e (mm)	f (mm)	g (mm)	h (mm)	i (mm)	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
420100200560	2	13,5	16	34	13	22	43	81	82	13	0,39	10
420100330560	3,25	16	19	40	16	27	51	97	98	17	0,67	3
420100480560	4,75	19	22	46	19	31	59	112	114	19	1,08	3
420100650560	6,5	22	25	52	22	36	73	134	130	22	1,66	3
420100850560	8,5	25	28	59	25	43	85	154	150	25	2,46	3
420100950560	9,5	28	32	66	28	47	90	167	166	27	3,4	3
420101200560	12	32	35	72	32	51	94	180	178	30	4,51	10
420101350560	13,5	35	38	80	35	57	115	209	197	33	6,1	10
420101700560	17	38	42	88	38	60	127	230	202	19	7,63	10
420102500560	25	45	50	103	45	74	149	271	249	23	12,88	3
420103500560	35	50	57	111	50	83	171	305	269	26	17,35	10
420104250560	42,5	57	65	130	57	95	190	345	301	29	25,94	10
420105500560	55	65	70	145	65	105	203	376	330	32	35,33	10
420108500560	85	75	83	162	73	127	229	427	380	39	52,97	10

Blaupause

