

Balkentraverse BEAMTEX T-A-VR mit Verstellrahmen

Produktinformation



Die Balkentraverse der Baureihe T-A-VR verfügt kranseitig über eine Augenaufhängung für Einfachhaken nach DIN 15401 und lastseitig über Verstellrahmen. Die passenden Schäkel sind im Lieferumfang enthalten. Gerne können Sie die Traverse mit weiteren Anschlagmitteln aus unserem Webshop erweitern. Standardmäßig wird die Traverse in dem Farbton RAL 3000 (feuerrot) geliefert, auf Wunsch sind auch andere Farbtöne möglich. Für weitere Zwischengrößen und Tragfähigkeiten können Sie uns auch gerne eine Anfrage stellen.

[... Read more](#)

Material: Baustahl

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung


Temperaturbereich: -20 °C bis +100 °C

Oberfläche: RAL 3000 (feuerrot)

Standard: EN 13155

Balkentraverse BEAMTEX T-A-VR mit Verstellrahmen

Blaupause



Balkentraverse BEAMTEX T-A-VR mit Verstellrahmen

Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Länge m	Hmm in	L min. in	L max. in	S in	T in	Wmm in	Gewicht (kg)
6205TAVR22000	2	1-2	5,31	39,37	78,74	1,97	0,79	2,56	53
6205TAVR32000	3	1-2	5,91	39,37	78,74	3,94	0,98	2,95	76
6205TAVR23000	2	1.5-3	5,31	55,12	118,11	1,97	0,79	2,56	100
6205TAVR52000	5	1-2	6,69	39,37	78,74	3,94	0,98	3,35	105
6205TAVR24000	2	2-4	5,31	78,74	157,48	1,97	0,79	2,56	127
6205TAVR33000	3	1.5-3	5,91	59,06	118,11	3,94	0,98	2,95	131
6205TAVR82000	8	1-2	8,27	39,37	78,74	3,94	1,18	4,13	151
6205TAVR102000	10	1-2	9,45	39,37	78,74	3,94	1,57	4,72	157
6205TAVR34000	3	2-4	5,91	78,74	157,48	3,94	0,98	2,95	165
6205TAVR53000	5	1.5-3	6,69	59,06	118,11	3,94	0,98	3,35	167
6205TAVR25000	2	2.5-5	5,31	98,43	196,85	1,97	0,79	2,56	197
6205TAVR83000	8	1.5-3	8,27	59,06	118,11	3,94	1,18	4,13	222
6205TAVR26000	2	3-6	5,31	118,11	236,22	1,97	0,79	2,56	229
6205TAVR35000	3	2.5-5	5,91	98,43	196,85	3,94	0,98	2,95	246
6205TAVR54000	5	2-4	6,69	78,74	157,48	3,94	0,98	3,35	249
6205TAVR103000	10	1.5-3	9,45	59,06	118,11	3,94	1,57	4,72	252
6205TAVR36000	3	3-6	5,91	118,11	236,22	3,94	0,98	2,95	297
6205TAVR84000	8	2-4	8,27	78,74	157,48	3,94	1,18	4,13	326
6205TAVR104000	10	2-4	9,45	78,74	157,48	3,94	1,57	4,72	349
6205TAVR55000	5	2.5-5	6,69	98,43	196,85	3,94	0,98	3,35	363
6205TAVR85000	8	2.5-5	8,27	98,43	196,85	3,94	1,18	4,13	424
6205TAVR56000	5	3-6	6,69	118,11	236,22	3,94	0,98	3,35	426
6205TAVR105000	10	2.5-5	9,45	98,43	196,85	3,94	1,57	4,72	524
6205TAVR86000	8	3-6	8,27	118,11	236,22	3,94	1,18	4,13	642
6205TAVR106000	10	3-6	9,45	118,11	236,22	3,94	1,57	4,72	670