

REMA S3 Polyester Hebebänder mit Durchsteckbügeln

Produktinformation



Diese professionellen Hebebänder sind besonders geeignet für den intensiven Gebrauch in der Industrie.

Merkmale

- Duplex-Ausführung; zweilagiges Band
- Streifenkodierung, pro Streifen 1t
- 1t Traglast pro 30mm Bandbreite
- Lieferbar bis 20t
- Einerseits Kranbügel, andererseits Durchsteckbügel

[... Read more](#)

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 1677-1, EN 1492-1

Hinweis: In Plastik verpackt mit Bedienungsanleitung

REMA S3 Polyester Hebebänder mit Durchsteckbügeln

Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	Umlegt 0-45° (t)	Umlegt 45°-60° (t)	WLL 45-60° (t)	Für Bandbreite (mm)	Farbe	Gewicht (kg)
34111213031	8717365004773	1	1	1,4	1	1	30	Violet	1,18
34111213035	8717365004780	1	2	1,4	1	1	30	Violet	1,56
34111213037	8717365004797	1	3	1,4	1	1	30	Violet	1,94
34111213061	8717365004872	2	1	2,8	2	2	60	grün	2
34111213039	8717365004803	1	4	1,4	1	1	30	Violet	2,32
34111213065	8717365004889	2	2	2,8	2	2	60	grün	2,6
34111213041	8717365004810	1	5	1,4	1	1	30	Violet	2,7
34111213043	8717365004827	1	6	1,4	1	1	30	Violet	3,08
34111213067	8717365004896	2	3	2,8	2	2	60	grün	3,2
34111213045	8717365004834	1	7	1,4	1	1	30	Violet	3,46
34111213069	8717365004902	2	4	2,8	2	2	60	grün	3,8
34111213047	8717365004841	1	8	1,4	1	1	30	Violet	3,84
34111213049	8717365004858	1	9	1,4	1	1	30	Violet	4,22
34111213071	8717365004919	2	5	2,8	2	2	60	grün	4,4
34111213091	8717365004971	3	1	4,2	3	3	90	gelb	4,45
34111213051	8717365004865	1	10	1,4	1	1	30	Violet	4,6
34111213073	8717365004926	2	6	2,8	2	2	60	grün	5
34111213095	8717365004988	3	2	4,2	3	3	90	gelb	5,2
34111213075	8717365004933	2	7	2,8	2	2	60	grün	5,6
34111213097	8717365004995	3	3	4,2	3	3	90	gelb	5,95
34111213077	8717365004940	2	8	2,8	2	2	60	grün	6,2
34111213099	8717365005008	3	4	4,2	3	3	90	gelb	6,7
34111213079	8717365004957	2	9	2,8	2	2	60	grün	6,8
34111213125	8717365005077	4	2	5,6	4	4	120	grau	7
34111213081	8717365004964	2	10	2,8	2	2	60	grün	7,4
34111213101	8717365005015	3	5	4,2	3	3	90	gelb	7,45
34111213103	8717365005022	3	6	4,2	3	3	90	gelb	8,2
34111213127	8717365005084	4	3	5,6	4	4	120	grau	8,2
34111213105	8717365005039	3	7	4,2	3	3	90	gelb	8,95
34111213129	8717365005091	4	4	5,6	4	4	120	grau	9,4
34111213155	8717365005169	5	2	7	5	5	150	rot	9,6

REMA S3 Polyester Hebebänder mit Durchsteckbügeln

Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	Umlegt 0-45° (t)	Umlegt 45°-60° (t)	WLL 45-60° (t)	Für Bandbreite (mm)	Farbe	Gewicht (kg)
34111213107	8717365005046	3	8	4,2	3	3	90	gelb	9,7
34111213109	8717365005053	3	9	4,2	3	3	90	gelb	10,45
34111213131	8717365005107	4	5	5,6	4	4	120	grau	10,6
34111213111	8717365005060	3	10	4,2	3	3	90	gelb	11,2
34111213157	8717365005176	5	3	7	5	5	150	rot	11,4
34111213133	8717365005114	4	6	5,6	4	4	120	grau	11,8
34111213135	8717365005121	4	7	5,6	4	4	120	grau	13
34111213159	8717365005183	5	4	7	5	5	150	rot	13,2
34111213137	8717365005138	4	8	5,6	4	4	120	grau	14,2
34111213161	8717365005190	5	5	7	5	5	150	rot	15
34111213139	8717365005145	4	9	5,6	4	4	120	grau	15,4
34111213141	8717365005152	4	10	5,6	4	4	120	grau	16,6
34111213163	8717365005206	5	6	7	5	5	150	rot	16,8
34111213165	8717365005213	5	7	7	5	5	150	rot	18,6
34111213167	8717365005220	5	8	7	5	5	150	rot	20,4
34111213169	8717365005237	5	9	7	5	5	150	rot	22,2
34111213171	8717365005244	5	10	7	5	5	150	rot	24