

Anschlagkette 2-Strang Rema RML-RDG-RCH - Mit Verkürzer

Produktinformation



Das Sortiment von REMA bietet vielseitige Lösungen für Kettengehänge, mit denen Sie leicht ein-, zwei-, drei- oder vierbeinige Kettengehänge-Zusammenstellungen erstellen können. Jedes Bauteil ist auf Langlebigkeit ausgelegt und kann bei Bedarf einzeln geliefert und ausgetauscht werden.



Jedes Bauteil dieses Kettengehanges trägt das von der deutschen DGUV zertifizierte **H-84**-Zeichen, das für seine außergewöhnliche Qualität steht. [... Read more](#)

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: DIN 17115, DIN 5692, EN 1677-1, EN 818-7

Sicherheitsbeiwert: 4

Güteklasse: 10

Anschlagkette 2-Strang Rema RML-RDG-RCH - Mit Verkürzer

Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	WLL 0-45° (t)	WLL 45-60° (t)	Modell	Gewicht (kg)
240826923061	8717365152825	6	1,96	1	1,96	1,4	1960KG-6MM-RDG-RCH-1M	3,5
2408269230615	8717365152832	6	1,96	1,5	1,96	1,4	1960KG-6MM-RDG-RCH-1,5M	4,3
240826923062	8717365152849	6	1,96	2	1,96	1,4	1960KG-6MM-RDG-RCH-2M	5,1
2408269230625	8717365152856	6	1,96	2,5	1,96	1,4	1960KG-6MM-RDG-RCH-2,5M	5,9
240826923063	8717365152863	6	1,96	3	1,96	1,4	1960KG-6MM-RDG-RCH-3M	6,7
2408269230635	8717365152870	6	1,96	3,5	1,96	1,4	1960KG-6MM-RDG-RCH-3,5M	7,5
240826923064	8717365152887	6	1,96	4	1,96	1,4	1960KG-6MM-RDG-RCH-4M	8,3
240826923081	8717365152894	8	3,5	1	3,5	2,5	3500KG-8MM-RDG-RCH-1M	6,8
2408269230815	8717365152900	8	3,5	1,5	3,5	2,5	3500KG-8MM-RDG-RCH-1,5M	8,3
240826923082	8717365152917	8	3,5	2	3,5	2,5	3500KG-8MM-RDG-RCH-2M	9,8
2408269230825	8717365152924	8	3,5	2,5	3,5	2,5	3500KG-8MM-RDG-RCH-2,5M	11,3
240826923083	8717365152931	8	3,5	3	3,5	2,5	3500KG-8MM-RDG-RCH-3M	12,8
2408269230835	8717365152948	8	3,5	3,5	3,5	2,5	3500KG-8MM-RDG-RCH-3,5M	14,3
240826923084	8717365152955	8	3,5	4	3,5	2,5	3500KG-8MM-RDG-RCH-4M	15,8
240826923101	8717365152962	10	5,6	1	5,6	4	5600KG-10MM-RDG-RCH-1M	11,8
2408269231015	8717365152979	10	5,6	1,5	5,6	4	5600KG-10MM-RDG-RCH-1,5M	14,1
240826923102	8717365152986	10	5,6	2	5,6	4	5600KG-10MM-RDG-RCH-2M	16,4
2408269231025	8717365152993	10	5,6	2,5	5,6	4	5600KG-10MM-RDG-RCH-2,5M	18,7
240826923103	8717365153006	10	5,6	3	5,6	4	5600KG-10MM-RDG-RCH-3M	21
2408269231035	8717365153013	10	5,6	3,5	5,6	4	5600KG-10MM-RDG-RCH-3,5M	23,3
240826923104	8717365153020	10	5,6	4	5,6	4	5600KG-10MM-RDG-RCH-4M	25,6
240826923131	8717365153037	13	9,38	1	9,38	6,7	9380KG-13MM-RDG-RCH-1M	21
2408269231315	8717365153044	13	9,38	1,5	9,38	6,7	9380KG-13MM-RDG-RCH-1,5M	25
240826923132	8717365153051	13	9,38	2	9,38	6,7	9380KG-13MM-RDG-RCH-2M	29
2408269231325	8717365153068	13	9,38	2,5	9,38	6,7	9380KG-13MM-RDG-RCH-2,5M	33
240826923133	8717365153075	13	9,38	3	9,38	6,7	9380KG-13MM-RDG-RCH-3M	37
2408269231335	8717365153082	13	9,38	3,5	9,38	6,7	9380KG-13MM-RDG-RCH-3,5M	41
240826923134	8717365153099	13	9,38	4	9,38	6,7	9380KG-13MM-RDG-RCH-4M	45
240826923161	8717365153105	16	14	1	14	10	14T-16MM-RDG-RCH-1M	36,2
2408269231615	8717365153112	16	14	1,5	14	10	14T-16MM-RDG-RCH-1,5M	42,2
240826923162	8717365153129	16	14	2	14	10	14T-16MM-RDG-RCH-2M	48,2

Anschlagkette 2-Strang Rema RML-RDG-RCH - Mit Verkürzer

Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	WLL 0-45° (t)	WLL 45-60° (t)	Modell	Gewicht (kg)
2408269231625	8717365153136	16	14	2,5	14	10	14T-16MM-RDG-RCH-2,5M	54,2
240826923163	8717365153143	16	14	3	14	10	14T-16MM-RDG-RCH-3M	60,2
2408269231635	8717365153150	16	14	3,5	14	10	14T-16MM-RDG-RCH-3,5M	66,2
240826923164	8717365153167	16	14	4	14	10	14T-16MM-RDG-RCH-4M	72,2