

Anschlagkette 2-Strang REMA RML-RDG-RCS - Mit Verkürzer

Produktinformation



Das Sortiment von REMA bietet vielseitige Lösungen für Kettengehänge, mit denen Sie leicht ein-, zwei-, drei- oder vierbeinige Kettengehänge-Zusammenstellungen erstellen können. Jedes Bauteil ist auf Langlebigkeit ausgelegt und kann bei Bedarf einzeln geliefert und ausgetauscht werden.



Jedes Bauteil dieses Kettengehanges trägt das von der deutschen DGUV zertifizierte **H-84**-Zeichen, das für seine außergewöhnliche Qualität steht [... Read more](#)

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: DIN 17115, DIN 5692, EN 1677-1, EN 818-7

Sicherheitsbeiwert: 4

Güteklasse: 10

Anschlagkette 2-Strang REMA RML-RDG-RCS - Mit Verkürzer

Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	WLL 0-45° (t)	WLL 45-60° (t)	Modell	Gewicht (kg)
240826924061	8717365153174	6	1,96	1	1,96	1,4	1960KG-6MM-RDG-RCS-1M	3,9
2408269240615	8717365153181	6	1,96	1,5	1,96	1,4	1960KG-6MM-RDG-RCS-1,5M	4,7
240826924062	8717365153198	6	1,96	2	1,96	1,4	1960KG-6MM-RDG-RCS-2M	5,5
2408269240625	8717365153204	6	1,96	2,5	1,96	1,4	1960KG-6MM-RDG-RCS-2,5M	6,3
240826924063	8717365153211	6	1,96	3	1,96	1,4	1960KG-6MM-RDG-RCS-3M	7,1
2408269240635	8717365153228	6	1,96	3,5	1,96	1,4	1960KG-6MM-RDG-RCS-3,5M	7,9
240826924064	8717365153235	6	1,96	4	1,96	1,4	1960KG-6MM-RDG-RCS-4M	8,7
240826924081	8717365153242	8	3,5	1	3,5	2,5	3500KG-8MM-RDG-RCS-1M	7
2408269240815	8717365153259	8	3,5	1,5	3,5	2,5	3500KG-8MM-RDG-RCS-1,5M	8,5
240826924082	8717365153266	8	3,5	2	3,5	2,5	3500KG-8MM-RDG-RCS-2M	10
2408269240825	8717365153273	8	3,5	2,5	3,5	2,5	3500KG-8MM-RDG-RCS-2,5M	11,5
240826924083	8717365153280	8	3,5	3	3,5	2,5	3500KG-8MM-RDG-RCS-3M	13
2408269240835	8717365153297	8	3,5	3,5	3,5	2,5	3500KG-8MM-RDG-RCS-3,5M	14,5
240826924084	8717365153303	8	3,5	4	3,5	2,5	3500KG-8MM-RDG-RCS-4M	16
240826924101	8717365153310	10	5,6	1	5,6	4	5600KG-10MM-RDG-RCS-1M	12,2
2408269241015	8717365153327	10	5,6	1,5	5,6	4	5600KG-10MM-RDG-RCS-1,5M	14,5
240826924102	8717365153334	10	5,6	2	5,6	4	5600KG-10MM-RDG-RCS-2M	16,8
2408269241025	8717365153341	10	5,6	2,5	5,6	4	5600KG-10MM-RDG-RCS-2,5M	19,1
240826924103	8717365153358	10	5,6	3	5,6	4	5600KG-10MM-RDG-RCS-3M	21,4
2408269241035	8717365153365	10	5,6	3,5	5,6	4	5600KG-10MM-RDG-RCS-3,5M	23,7
240826924104	8717365153372	10	5,6	4	5,6	4	5600KG-10MM-RDG-RCS-4M	26
240826924131	8717365153389	13	9,38	1	9,38	6,7	9380KG-13MM-RDG-RCS-1M	22,4
2408269241315	8717365153396	13	9,38	1,5	9,38	6,7	9380KG-13MM-RDG-RCS-1,5M	26,4
240826924132	8717365153402	13	9,38	2	9,38	6,7	9380KG-13MM-RDG-RCS-2M	30,4
2408269241325	8717365153419	13	9,38	2,5	9,38	6,7	9380KG-13MM-RDG-RCS-2,5M	34,4
240826924133	8717365153426	13	9,38	3	9,38	6,7	9380KG-13MM-RDG-RCS-3M	38,4
2408269241335	8717365153433	13	9,38	3,5	9,38	6,7	9380KG-13MM-RDG-RCS-3,5M	42,4
240826924134	8717365153440	13	9,38	4	9,38	6,7	9380KG-13MM-RDG-RCS-4M	46,4
240826924161	8717365153457	16	14	1	14	10	14T-16MM-RDG-RCS-1M	39,6
2408269241615	8717365153464	16	14	1,5	14	10	14T-16MM-RDG-RCS-1,5M	45,6
240826924162	8717365153471	16	14	2	14	10	14T-16MM-RDG-RCS-2M	51,6

Anschlagkette 2-Strang REMA RML-RDG-RCS - Mit Verkürzer

Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	WLL 0-45° (t)	WLL 45-60° (t)	Modell	Gewicht (kg)
2408269241625	8717365153488	16	14	2,5	14	10	14T-16MM-RDG-RCS-2,5M	57,6
240826924163	8717365153495	16	14	3	14	10	14T-16MM-RDG-RCS-3M	63,6
2408269241635	8717365153501	16	14	3,5	14	10	14T-16MM-RDG-RCS-3,5M	69,6
240826924164	8717365153518	16	14	4	14	10	14T-16MM-RDG-RCS-4M	75,6