

Anschlagkette 3-Strang REMA RMA-RCX-RCS

Produktinformation



Das Sortiment von REMA bietet vielseitige Lösungen für Kettengehänge, mit denen Sie leicht ein-, zwei-, drei- oder vierbeinige Kettengehänge-Zusammenstellungen erstellen können. Jedes Bauteil ist auf Langlebigkeit ausgelegt und kann bei Bedarf einzeln geliefert und ausgetauscht werden.



Jedes Bauteil dieses Kettengehänges trägt das von der deutschen DGUV zertifizierte **H-84**-Zeichen, das für seine außergewöhnliche Qualität steht. [... Read more](#)

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 818-7, EN 1677-1, DIN 17115, DIN 5692

Sicherheitsbeiwert: 4

Güteklasse: 10

Anschlagkette 3-Strang REMA RMA-RCX-RCS

Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	WLL 0-45° (t)	WLL 45-60° (t)	Modell	Gewicht (kg)
241126932061	8717365153877	6	2,94	1	2,94	2,1	2940KG-6MM-RMA-RCS-1M	5,6
2411269320615	8717365153884	6	2,94	1,5	2,94	2,1	2940KG-6MM-RMA-RCS-1,5M	6,8
241126932062	8717365153891	6	2,94	2	2,94	2,1	2940KG-6MM-RMA-RCS-2M	8
2411269320625	8717365153907	6	2,94	2,5	2,94	2,1	2940KG-6MM-RMA-RCS-2,5M	9,2
241126932063	8717365153914	6	2,94	3	2,94	2,1	2940KG-6MM-RMA-RCS-3M	10,4
2411269320635	8717365153921	6	2,94	3,5	2,94	2,1	2940KG-6MM-RMA-RCS-3,5M	11,6
241126932064	8717365153938	6	2,94	4	2,94	2,1	2940KG-6MM-RMA-RCS-4M	12,8
241126932081	8717365153945	8	5,25	1	5,25	3,75	5250KG-8MM-RMA-RCS-1M	9,9
2411269320815	8717365153952	8	5,25	1,5	5,25	3,75	5250KG-8MM-RMA-RCS-1,5M	12,15
241126932082	8717365153969	8	5,25	2	5,25	3,75	5250KG-8MM-RMA-RCS-2M	14,4
2411269320825	8717365153976	8	5,25	2,5	5,25	3,75	5250KG-8MM-RMA-RCS-2,5M	16,65
241126932083	8717365153983	8	5,25	3	5,25	3,75	5250KG-8MM-RMA-RCS-3M	18,9
2411269320835	8717365153990	8	5,25	3,5	5,25	3,75	5250KG-8MM-RMA-RCS-3,5M	21,15
241126932084	8717365154003	8	5,25	4	5,25	3,75	5250KG-8MM-RMA-RCS-4M	23,4
241126932101	8717365154010	10	8,4	1	8,4	6	8400KG-10MM-RMA-RCS-1M	15,6
2411269321015	8717365154027	10	8,4	1,5	8,4	6	8400KG-10MM-RMA-RCS-1,5M	19,05
241126932102	8717365154034	10	8,4	2	8,4	6	8400KG-10MM-RMA-RCS-2M	22,5
2411269321025	8717365154041	10	8,4	2,5	8,4	6	8400KG-10MM-RMA-RCS-2,5M	25,95
241126932103	8717365154058	10	8,4	3	8,4	6	8400KG-10MM-RMA-RCS-3M	29,4
2411269321035	8717365154065	10	8,4	3,5	8,4	6	8400KG-10MM-RMA-RCS-3,5M	32,85
241126932104	8717365154072	10	8,4	4	8,4	6	8400KG-10MM-RMA-RCS-4M	36,3
241126932131	8717365154089	13	14	1	14	10,05	14T-13MM-RMA-RCS-1M	29,3
2411269321315	8717365154096	13	14	1,5	14	10,05	14T-13MM-RMA-RCS-1,5M	35,3
241126932132	8717365154102	13	14	2	14	10,05	14T-13MM-RMA-RCS-2M	41,3
2411269321325	8717365154119	13	14	2,5	14	10,05	14T-13MM-RMA-RCS-2,5M	47,3
241126932133	8717365154126	13	14	3	14	10,05	14T-13MM-RMA-RCS-3M	53,3
2411269321335	8717365154133	13	14	3,5	14	10,05	14T-13MM-RMA-RCS-3,5M	59,3
241126932134	8717365154140	13	14	4	14	10,05	14T-13MM-RMA-RCS-4M	65,3
241126932161	8717365154157	16	21	1	21	15	21T-16MM-RMA-RCS-1M	50,2
2411269321615	8717365154164	16	21	1,5	21	15	21T-16MM-RMA-RCS-1,5M	59,2
241126932162	8717365154171	16	21	2	21	15	21T-16MM-RMA-RCS-2M	68,2

Anschlagkette 3-Strang REMA RMA-RCX-RCS

Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	WLL 0-45° (t)	WLL 45-60° (t)	Modell	Gewicht (kg)
2411269321625	8717365154188	16	21	2,5	21	15	21T-16MM-RMA-RCS-2,5M	77,2
241126932163	8717365154195	16	21	3	21	15	21T-16MM-RMA-RCS-3M	86,2
2411269321635	8717365154201	16	21	3,5	21	15	21T-16MM-RMA-RCS-3,5M	95,2
241126932164	8717365154218	16	21	4	21	15	21T-16MM-RMA-RCS-4M	104,2