

Trägerhebeklemme REMA CBV

Produktinformation



Die Trägerhebeklemme REMA CBV wurde zum sicheren Heben/Transportieren von Stahlträgern in vertikaler Position entwickelt.

Merkmale

- Aufhängeöse ist soweit wie möglich in der Schwerpunktlinie des Trägers platziert.

Anwendung

- Zum vertikalen Heben, Transportieren und Stapeln von Stahlträgern (H), Profilen und Konstruktionen, bei denen die Last perfekt in Position bleiben muss.
- Besonders empfohlen für den Transport und das Stapeln von Stahlträgern (z. B. beim Sägen und Stapeln von Stahlträgern und Bau von Stahlkonstruktionen)
- Backenöffnungen von: 0 bis 25 mm

... [Read more](#)

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 12100, EN 13155


Hinweis: Die Plattenoberfläche des Materials darf eine Härte von max. HRC 37/345 Hb aufweisen.

Warnhinweis: Minimale Belastung 10% der Tragfähigkeit

Sicherheitsbeiwert: 5

Trägerhebeklemme REMA CBV

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Maulweite mm	Modell	Amm in	Bmm in	Cmm in	Dmm in	Emm in	Fmm in	Gmm in	Hmm in	Gewicht (kg)
50213313000	8717365015205	1	0-15	CBV-1.0	0-0.59	6,89	5,91	8,9	1,38	5,12	1,38	1,85	4
50213313001	8717365015212	2	0-20	CBV-2.0	0-0.79	10,43	7,87	13,58	2,36	6,5	2,2	2,64	8
50213313002	8717365023101	3	0-25	CBV-3.0	0-0.98	12,8	9,25	16,14	2,83	7,56	3,03	2,56	16