

Hebeklemme für Hollandprofile REMA CBU

Produktinformation



Die Hebeklemme REMA CBU wurde für das sichere Heben und Transportieren von Hollandprofilen (HP) entwickelt.

Merkmale

- Ausgestattet mit zwei Zahnkreisen und Universal-Aufhängeöse

Anwendung

- zum Heben und Transportieren von HP Profilen und (Schiffs-) Konstruktionen, wo HP Profile verwendet werden.

[... Read more](#)

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung


Standard: EN 13155, EN 12100

Warnhinweis: Minimale Belastung 10% der Tragfähigkeit.

Sicherheitsbeiwert: 5

Hebeklemme für Hollandprofile REMA CBU

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Maulweite mm	Modell	Amm in	Bmm in	Cmm in	Dmm in	Emm in	Fmm in	Gewicht (kg)
50213310001	8717365015083	3	0-35	CBU-3.0	3,54	2,76	14,57	7,28	2,17	2,13	8
50213310003	8717365015090	5	0-45	CBU-5.0	4,33	2,76	17,13	8,86	2,36	3,39	17,3