

Horizontale Hebeklemme REMA CH

Produktinformation



Die Hebeklemme REMA CH ist geeignet zum horizontalem Heben und Transportieren von nicht durchbiegenden Stahlplatten.

Merkmale

- Auf der Hebeklemme sind die Traglasten und Maulöffnungen gekennzeichnet
- Die Hebeklemme kann auch senkrecht, z. B. unter einer Traverse, verwendet werden
- Geringes Gewicht und kompaktes Design
- Sicherheitsfaktor von mindestens 5-facher Traglast
- Jede Hebeklemme wurde mit 2-facher Traglast geprüft

Anwendung

- Zum horizontalem Heben und Transportieren von nicht durchbiegenden Stahlplatten bis 37 RC (345 HB)

[... Read more](#)

Ausführung: Alle Angaben (inkl. Preis) pro Paar

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung


Standard: EN 13155, EN 12100

Warnhinweis: Darf nur paarweise verwendet werden

Sicherheitsbeiwert: 5

Horizontale Hebeklemme REMA CH

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Maulweite mm	Modell	Amm in	Bmm in	Cmm in	Dmm in	Emm in	Fmm in
50213365001	8717365015786	1	0-35	CH-1.0	7,4	5,51	2,56	0,39	3,94	0,98
50213365002	8717365015793	2	0-60	CH-2.0	11,42	7,09	3,54	0,59	4,53	1,22
50213365004	8717365015809	4	0-60	CH-4.0	12,05	8,66	4,13	0,98	5,71	1,22
50213365006	8717365015816	6	0-60	CH-6.0	12,05	8,66	4,33	0,98	5,71	1,22
50213365008	8717365015823	8	0-60	CH-8.0	13,19	8,86	4,72	1,38	5,31	1,22
50213365010	8717365015830	10	0-60	CH-10.0	13,19	8,86	4,72	1,38	5,31	1,22
50213365102	8717365015847	2	0-100	CH-2.0/L	14,96	7,09	3,54	0,59	4,72	1,22
50213365104	8717365015854	4	0-100	CH-4.0/L	16,34	8,66	4,13	0,98	5,71	1,22
50213365106	8717365015861	6	0-100	CH-6.0/L	16,34	8,66	4,72	0,98	5,71	1,22
50213365108	8717365015878	8	0-100	CH-8.0/L	16,93	8,86	4,72	1,38	5,31	1,22
50213365110	8717365015885	10	0-100	CH-10.0/L	16,93	8,86	4,72	1,38	5,31	1,22