

Horizontale Hebeklemme REMA CHT

Produktinformation



Die Hebeklemme REMA CHT ist mit einem umgedrehtem Zahnsegment ausgestattet um dünne (sich beim Heben durchbiegende) Stahlplatten zu Heben und Transportieren.

Merkmale:

- Sicherheitsfaktor von mindestens 5-facher Traglast
- Jede Hebeklemme wurde mit 2-facher Traglast geprüft
- Auf der Hebeklemme sind die Traglasten und Maulöffnungen gekennzeichnet

Anwendung:

- Zum horizontalem Heben und Transportieren von dünnen durchbiegenden Stahlplatten bis 37 RC (345 HB).

... [Read more](#)


Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 12100, EN 13155

Warnhinweis: Darf nur paarweise verwendet werden

Horizontale Hebeklemme REMA CHT

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Maulweite mm	Modell	Amm in	Bmm in	Cmm in	Dmm in	Emm in	Fmm in	Gmm in
50213309001	8717365015069	1	0-15	CHT-1.0	0-0.59	3,35	0,39	0,89	3,9	5,51	2,56
50213309002	8717365015076	2	0-35	CHT-2.0	0-1.38	5,31	0,79	1,02	4,49	7,09	3,54