

## Horizontale Hebeklemme REMA CHTV mit Feder

### Produktinformation



Die Hebeklemme REMA CHTV ist mit einer Torsionsfeder am Segmentsatz ausgestattet, die dafür sorgt, dass das Segment jederzeit geschlossen ist.

#### Anwendung

- Die bedienende Person kann mehrere Klemmen bedienen
- Zum horizontalen Heben und Transportieren von Stahlplatten

[... Read more](#)



**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung


**Standard:** EN 12100, EN 13155

**Warnhinweis:** Darf nur paarweise verwendet werden

**Sicherheitsbeiwert:** 5

## Horizontale Hebeklemme REMA CHTV mit Feder

Blaupause



### Technische Daten

| Artikel-Nr. | GTIN Nr.      | Tragfähigkeit<br>t | Maulweite<br>mm | Modell | Amm in | Bmm in | Cmm in | Dmm in | Emm in | Fmm in | Gmm in |
|-------------|---------------|--------------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 50213369001 | 8717365259166 | 1                  | 0-35            | CHTV-1 | 7,6    | 5,51   | 3,35   | 0,39   | 3,94   | 0,98   | 0,59   |
| 50213369002 | 8717365259173 | 2                  | 0-60            | CHTV-2 | 11,42  | 7,09   | 4,92   | 0,59   | 4,53   | 1,2    | 0,63   |
| 50213369003 | 8717365259180 | 3                  | 0-60            | CHTV-3 | 11,54  | 7,09   | 4,92   | 0,79   | 4,53   | 1,2    | 0,63   |
| 50213369004 | 8717365261831 | 4                  | 0-60            | CHTV-4 | 12,2   | 8,66   | 6,5    | 1,18   | 5,51   | 1,2    | 0,79   |
| 50213369006 | 8717365261848 | 6                  | 0-60            | CHTV-6 | 12,2   | 8,66   | 6,5    | 1,18   | 5,51   | 1,2    | 0,79   |