

Horizontale Hebeklemme REMA CHV

Produktinformation



Die Hebeklemmen RME CHV ist stufenweise Verstellbar und dadurch zum sicheren Heben und Transportieren von einzelnen Platten bis hin zu dicken Blechpaketen in horizontaler Position geeignet.

Anwendung

- Zum horizontalen Heben und Transportieren von Stahlplatten

[... Read more](#)

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung


Standard: EN 13155, EN 12100

Warnhinweis: Darf nur paarweise verwendet werden

Sicherheitsbeiwert: 5

Horizontale Hebeklemme REMA CHV

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Maulweite mm	Modell	Amm in	Bmm in	Cmm in	Dmm in	Emm in	Fmm in	Gmm in
50213315011	8717365015441	1,5	3-180	CHV-1.5	11,42	7,87	3,54	0,59	5,31	1,18	0,79
50213315013	8717365015458	1,5	3-300	CHV-1.5X	16,14	7,87	3,54	0,59	5,31	1,18	0,79
50213315015	8717365015465	3	3-180	CHV-3.0	11,81	9,25	4,13	0,79	6,5	1,18	0,79
50213315017	8717365015472	3	3-300	CHV-3.0X	16,14	9,25	4,13	0,79	6,5	1,18	0,79
50213315019	8717365015489	4,5	3-180	CHV-4.5	11,81	9,25	4,13	0,79	6,5	1,18	0,79
50213315021	8717365015496	4,5	3-420	CHV-4.5X	21,06	9,25	4,13	0,79	6,69	1,18	0,79
50213315023	8717365015502	6	3-180	CHV-6.0	12,01	9,84	4,72	0,98	6,3	1,18	0,79
50213315025	8717365015519	6	3-420	CHV-6.0X	21,26	9,84	4,72	0,98	6,5	1,18	0,79
50213315027	8717365015526	9	3-180	CHV-9.0	12,01	9,84	4,72	0,98	6,3	1,18	0,79
50213315029	8717365015533	9	3-420	CHV-9.0X	21,26	9,84	4,72	0,98	6,5	1,18	0,79