

Permanent-Lasthebemagnet REMA QPM

Produktinformation



Der Permanent-Lasthebemagnet REMA PFR ist durch seine Bauweise schnell und einfach zu bedienen. Die Hebeleistung des Neodym Hebemagneten wird durch Umlegen des Hebels ohne Zufuhr von Elektrizität aktiviert.

Durch das Neodymmaterial entstehen unter Berücksichtigung des Eigengewichts und der Abmessung sehr hohe Magnetkräfte.

Die Ausführung ist für Werkstücke mit runder als auch flacher Oberfläche geeignet.

Merkmale

- Sicherheitsfaktor 3,5
- Hochwertiger Neodym-Magnet (NdFeB)
- Fast kein Restmagnetismus nach dem Ablegen der Last, dadurch werden Unfälle vermieden
- Einfache und leichte Hebelbetätigung mit Sicherheitsdruckknopf
- Die prismenförmige Rille ermöglicht das Heben von flachen und zylindrischen Werkstücken
- Kompakte und robuste Bauweise, mit breiter Aufhängeöse

Anwendung

- Als Anschlagmittel in der Hebe- und Zugtechnik, zum horizontalen und vertikalen Transport
- in Lagern, im Stahlbau, in Maschinen- und Montagehallen, Werften new [... Read more](#)


Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 13155, EN 12100

Sicherheitsbeiwert: 3,5

Permanent-Lasthebemagnet REMA QPM

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Durchmesser mm	Tragfähigkeit t	Modell	Materialdicke mm	Max. Abmessung von Last* mm	Hebellänge mm	WLL Rundmaterial t	Amm in	Bmm in	Cmm in	Dmm in	Emm in	Fmm in	Gewicht (kg)
50313610001	8717365017414	70	0,1	QPM-100	20	800 x 600	84	0,03	3,31	2,44	2,64	5,12	5,91	4,57	2,6
50313610003	8717365017421	90	0,3	QPM-300	30	1500 x 1500	154	0,1	6,06	3,62	3,58	8,11	7,68	6,3	9,6
50313610006	8717365017438	110	0,6	QPM-600	40	2000 x 1500	196	0,2	8,82	4,8	4,61	11,22	10	8,39	23
50313610010	8717365017445	120	1	QPM-1000	60	2000 x 1500	264	0,3	9,84	6,93	6,42	12,68	14,65	11,34	54