

Hebebänder POWERTEX PWE

Produktinformation



POWERTEX

Allgemein: POWERTEX Hebebänder mit Ösen PWE werden aus hochfestem Polyestergarn mit gefalteten und verstärkten Ösen als Standard hergestellt.

Die PWE-Schlingen sind zur schnellen und einfachen Identifizierung der Tragfähigkeitsgrenze farblich gekennzeichnet.

In der Tabelle sind nur Standardschlingen mit voller Tonne WLL dargestellt, aber PWE-Schlingen können auf Anfrage mit jeder WLL und Länge geliefert werden.

- Sicher - Alle POWERTEX PWE-Hebebänder werden aus hochfestem Industriepolyester hergestellt und nach EN 1492-1 geprüft.
- Flachgewebtes, doppellagiges Gurtband in Massivweberei
- Die Ösen sind mit einem Verschleißschutz ausgestattet, ab 2 t sind sie zur besseren Handhabung außerdem gefaltet.
- Jedes Hebegerät trägt ein blaues Etikett, das die korrekte WLL für verschiedene Lastverbindungsmethoden und Winkel angibt
- Jeder Hebegerät ist mit einer eindeutigen Seriennummer zur sicheren Registrierung des Hebegeräts gekennzeichnet.
- Jahres-/Monatskalender auf dem Etikett gedruckt, wo das nächste Prüfdatum markiert oder gestanzt werden kann
- Der Druck auf dem blauen Etikett wird durch eine zusätzliche transparente Kunststoffschicht für eine lange Lebensdauer geschützt.
- Alle Hebebänder tragen ein weißes Etikett mit einem Piktogramm, das wichtige Warnhinweise für den Benutzer enthält.
- QR-Code für den Vor-Ort-Zugriff auf mehrsprachige Benutzerhandbücher
- Prüfzertifikat und Konformitätserklärung liegen jedem Hebegerät bei
- Chemische Beständigkeit: Beständig gegen die meisten Säuren, aber nicht stark alkalisch

... [Read more](#)

Material: Polyester, beständig gegen die meisten Säuren, aber nicht gegen Laugen.

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, POWERTEX, WLL, EWL, Herstellungsjahr, Chargennummer, eindeutige Seriennummer des Hebegeräts, QR-Code, Inspektionskalender, Warnhinweise für den Benutzer

Temperaturbereich: -40°C - +100°C.


Standard: EN 1492-1

Hinweis: Gemäß EN 1492-2:2000+A1:2008: D.3.6: Anschlagmittel sollten vor Kanten, Reibung und Abrieb geschützt werden, unabhängig davon, ob sie von der Last oder dem Hebezeug stammen. Wenn Verstärkungen und Schutz gegen Beschädigung durch Kanten und/oder Abrieb als Teil des Hebegeräts geliefert werden, sollte dieser korrekt positioniert werden. Es kann notwendig sein, dies durch einen zusätzlichen Schutz zu ergänzen.

Sicherheitsbeiwert: 7:1

Hebebänder POWERTEX PWE

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	Für Bandbreite (mm)	Farbe	Gewicht (kg)
341100100100200	1	1	30	violett	0,22
341100100150200	1	1,5	30	violett	0,32
341100100200200	1	2	30	violett	0,41
341100200100200	2	1	60	grün	0,43
341100100300200	1	3	30	violett	0,59
341100200150200	2	1,5	60	grün	0,6
341100300100200	3	1	90	gelb	0,68
341100200200200	2	2	60	grün	0,77
341100100400200	1	4	30	violett	0,77
341100100500200	1	5	30	violett	0,95
341100200300200	2	3	60	grün	1,11
341100100600200	1	6	30	violett	1,14
341100300200200	3	2	90	gelb	1,23
341100200400200	2	4	60	grün	1,46
341100300300200	3	3	90	gelb	1,77
341100200500200	2	5	60	grün	1,8
341100200600200	2	6	60	grün	2,14
341100300400200	3	4	90	gelb	2,32
341100400300200	4	3	120	grau	2,38
341100200800200	2	8	60	grün	2,84
341100300500200	3	5	90	gelb	2,86
341100500300200	5	3	150	rot	2,97

Hebebänder POWERTEX PWE

Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	Für Bandbreite (mm)	Farbe	Gewicht (kg)
341100400400200	4	4	120	grau	3,1
341100600300200	6	3	180	braun	3,37
341100300600200	3	6	90	gelb	3,4
341100400500200	4	5	120	grau	3,82
341100500400200	5	4	150	rot	3,87
341100600400200	6	4	180	braun	4,44
341100300800200	3	8	90	gelb	4,51
341100400600200	4	6	120	grau	4,54
341100500500200	5	5	150	rot	4,77
341100600500200	6	5	180	braun	5,46
341100500600200	5	6	150	rot	5,67
341100400800200	4	8	120	grau	6,01
341100600600200	6	6	180	braun	6,48
341100800400200	8	4	240	blau	6,75
341100500800200	5	8	150	rot	7,56
341100800500200	8	5	240	blau	8
341100600800200	6	8	180	braun	8,62
341101000400200	10	4	300	orange	8,82
341100800600200	8	6	240	blau	9,75
341101000500200	10	5	300	orange	10,79
341101500400200	15	4	240	orange	12,4
341100800800200	8	8	240	blau	12,75
341101000600200	10	6	300	orange	12,76
341100801000200	8	10	240	blau	15,75
341101000800200	10	8	300	orange	16,7
341101500600200	15	6	240	orange	18,3
341101000900200	10	9	300	orange	18,67
341101001000200	10	10	300	orange	20,64
341101500800200	15	8	240	orange	24,3
341101501000200	15	10	240	orange	30,2
341100800200200	8	2	240	blau	-

Hebebänder POWERTEX PWE

Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	Für Bandbreite (mm)	Farbe	Gewicht (kg)
341101000200200	10	2	300	orange	-
341100600200200	6	2	180	braun	-