

Trägerklemme POWERTEX PBC-S1

Produktinformation



POWERTEX

Allgemein: Die POWERTEX Trägerklemme PBC-S1 ist langlebig und einfach auf verschiedenen Trägertypen zu installieren. Die Trägerklemme wurde entwickelt, um schnelle Aufspann- und Hebepunkte für eine Vielzahl von Anwendungen zu schaffen.

Merkmale:

- Sicher - Alle POWERTEX Trägerklammern sind lasttestgeprüft 1,5 x WLL
- Kompakte, leichte Konstruktion
- Niedrige Bauhöhe
- Langlebige Ganzstahlkonstruktion mit pulverbeschichteter Oberfläche und schwarz beschichteter Spindel und Griff
- RFID-Ausrüstung (Chip) für einfache Wartung und Inspektion
- QR-Code für den Vor-Ort-Zugriff auf mehrsprachige Benutzerhandbücher
- Prüfzertifikat und Konformitätserklärung liegen jeder Trägerklammer bei
- Kann in eine Blackline-Version umgewandelt werden, indem das mitgelieferte graue Etikett über das glänzende Typenschild geklebt wird.

Blackline-Produkte sind für den Einsatz in Theatern und der Unterhaltungsindustrie geeignet.

Hinweis für Anwendungen im Entertainment- und Theaterbereich: Powertex Trägerklammern sind gemäß industriellen Hebestandards (EN 13155) konstruiert und zertifiziert.

Bei allen Anwendungen, bei denen Lasten über Personen hängen, zum Beispiel im Theater, auf Bühnen oder im Rigging, muss die gesamte Installation die Sicherheitsanforderungen der EN 17206 erfüllen.

[... Read more](#)

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, POWERTEX, Modell, CE, WLL, Seriennummer, QR-Code

Temperaturbereich: -10°C bis +50°C


Oberfläche: Schwarz lackiert

Standard: EN 13155, AS 4991

Sicherheitsbeiwert: 5:1

Trägerklemme POWERTEX PBC-S1

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Flanschbreite mm	A maxmm in	B minmm in	B maxmm in	Cmm in	Dmm in	Emm in	Hmm in	F minmm in	F maxmm in	G minmm in	Gewicht (kg)
502300102400040	1t PBC	1	80-240	10,63	7,2	14,57	3,7	0,16	7,8	0,79	3,94	6,06	0,87	3,5
502300202400040	2t PBC	2	80-240	10,63	7,2	14,57	4,02	0,24	7,8	0,79	3,94	6,06	0,87	4,5
502300303300040	3t PBC	3	90-330	13,98	9,57	19,69	5,2	0,31	10,35	0,87	5,83	8,62	1,81	9,5
502300503300040	5t PBC	5	90-330	13,98	9,57	19,69	5,59	0,39	10,35	1,1	5,83	8,62	1,69	11
502301003500040	10t PBC	10	90-350	14,33	10,59	20,51	7,09	0,47	11,22	1,5	6,5	9,41	2,01	16