

Containerhaken POWERTEX CH

Produktinformation



Containerhaken CH POWERTEX.

Die Bauteile müssen einem Prüflasttest mit dem 2,5-fachen des Wertes und einer maximalen Verformung von 1 % standhalten und müssen einem Ermüdungstest mit 20.000 Zyklen bei dem 1,5-fachen des Wertes standhalten. [... Read more](#)

Kennzeichnung: nach Norm, POWERTEX + Modell (CH-20-10L) + Rückverfolgbarkeitscode.


Standard: EN 1677-1 (+ 25% WLL), AS 3776

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 10

Containerhaken POWERTEX CH

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Code	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge mm	Model	Amm in	Emm in	Hmm in	h (mm) in	Lmm in	Mmm in	Rmm in	Ø1 in	Ø2 in	Gewicht (kg)
402301601490	CH-20-10L	20	16	190	Left	1,81	1,89	6,54	0,98	10,43	2,95	2,36	2,76	0,98	4
402301601510	CH-20-10S	20	16	190	Straight	1,81	1,89	6,54	0,98	10,43	2,95	2,36	2,76	0,98	4
402301601500	CH-20-10R	20	16	190	Right	1,81	1,89	6,54	0,98	10,43	2,95	2,36	2,76	0,98	4