

Gießereihaken POWERTEX FH

Produktinformation



Die Bauteile müssen einem Prüflasttest mit dem 2,5-fachen des Wertes und einer maximalen Verformung von 1 % standhalten und müssen einem Ermüdungstest mit 20.000 Zyklen bei dem 1,5-fachen des Wertes standhalten. [... Read more](#)

Kennzeichnung: nach Norm, POWERTEX + Modell (FH-6-10) + Rückverfolgbarkeitscode


Standard: EN 1677-1 (+ 25% WLL), AS 3776

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 10

Gießereihaken POWERTEX FH

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Code	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge mm	Emm in	Hmm in	Lmm in	Mmm in	Ø (mm) in	Ø1 in	Gewicht (kg)
402300141480	FH-6-10	6	1,4	114	1,93	0,67	5,24	0,75	0,79	0,39	0,4
402300251480	FH-8-10	8	2,5	130	2,44	0,75	6,18	1,06	0,94	0,47	0,7
402300401480	FH-10-10	10	4	169	2,87	0,98	7,83	1,18	1,24	0,59	1,4
402300671480	FH-13-10	13	6,7	199	3,54	1,3	9,37	1,54	1,73	0,75	2,6
402301001480	FH-16-10	16	10	237	4,13	1,65	10,98	1,65	1,93	0,87	4