

Verkürzungshaken POWERTEX GH

Produktinformation



Keine Verringerung der WLL, wenn die Kette gekürzt wird. Die Bauteile müssen einem Dauerbelastungstest mit dem 2,5-fachen der WLL bei maximal 1% Verformung standhalten. Die Bauteile müssen einem Ermüdungstest mit 20.000 Zyklen bei der 1,5-fachen Tragfähigkeit standhalten. ... [Read more](#)

Kennzeichnung: nach Norm, POWERTEX + Modell (GH-6-10) + Rückverfolgbarkeitscode


Standard: EN 1677-1 (+ 25% WLL), AS 3776

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 10

Verkürzungshaken POWERTEX GH

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Code	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge mm	Dmm in	Emm in	Lmm in	L' in	Mmm in	Wmm in	Ø (mm) in	Gewicht (kg)
402300141370	GH-6-10	6	1,4	46	0,31	0,31	2,87	1,81	1,83	1	0,53	0,15
402300251370	GH-8-10	8	2,5	61	0,37	0,43	3,66	2,4	2,09	1,32	0,69	0,3
402300401370	GH-10-10	10	4	85	0,55	0,53	5,08	3,35	2,91	1,65	0,87	0,79
402300671370	GH-13-10	13	6,7	104	0,73	0,67	6,54	4,09	3,78	2,11	1,06	1,67
402301001370	GH-16-10	16	10	119	0,87	0,75	7,32	4,69	4,57	2,91	1,42	2,74
402301601370	GH-20-10	20	16	146	0,91	0,98	8,86	5,75	5,71	3,43	1,73	4,72
402301901370	GH-22-10	22	19	165,5	1,02	1,06	10,26	6,52	6,32	3,54	1,91	8,2
402302651370	GH-26-10	26	26,5	204	1,34	1,34	12,24	8,03	7,48	4,33	2,05	11,35
402304001370	GH-32-10	32	40	246	1,57	1,61	14,69	9,69	9,02	5,12	2,52	20,65