

Verkürzungshaken mit Gabelkopf POWERTEX GHC

Produktinformation



Keine Verringerung der WLL, wenn die Kette gekürzt wird. Die Bauteile müssen einem Dauerbelastungstest mit dem 2,5-fachen der WLL bei maximal 1% Verformung standhalten. Die Bauteile müssen einem Ermüdungstest mit 20.000 Zyklen bei der 1,5-fachen Tragfähigkeit standhalten.

PIN Marking: $\varnothing \geq 13$ mm shall be marked PX + G10.

... [Read more](#)

Kennzeichnung: nach Norm, POWERTEX + Modell (GHC-6-10) + Rückverfolgbarkeitscode


Standard: EN 1677-1 (+ 25% WLL), AS 3776

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 10

Verkürzungshaken mit Gabelkopf POWERTEX GHC

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Code	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge mm	Amm in	Bmm in	Cmm in	Emm in	Lmm in	L' in	Mmm in	Wmm in	Gewicht (kg)
402300141380	GHC-6-10	6	1,4	77,3	0,3	1,26	0,71	0,31	1,75	3,04	1,83	1	0,22
402300251380	GHC-8-10	8	2,5	93	0,37	1,42	0,94	0,43	2,09	3,66	2,13	1,32	0,34
402300401380	GHC-10-10	10	4	127	0,49	1,81	1,16	0,53	2,87	5	2,83	1,65	0,82
402300671380	GHC-13-10	13	6,7	164	0,59	2,32	1,46	0,59	3,62	6,46	3,78	2,11	1,75
402301001380	GHC-16-10	16	10	188	0,73	2,76	1,81	0,75	4,06	7,4	4,53	2,91	2,88
402301601380	GHC-20-10	20	16	223	0,94	3,35	2,05	0,98	4,84	8,78	5,71	3,43	4,84
402301901380	GHC-22-10	22	19	260	1,06	3,94	2,4	1,06	5,55	10,24	6,26	3,54	8,3