

Ösen-Sicherheitshaken POWERTEX SL

Produktinformation



Ösen-Sicherheitshaken POWERTEX SL.

Die Bauteile müssen einem Probelauf mit dem 2,5-fachen des Nennwertes bei max. 1% Verformung und einem Ermüdungstest mit 20.000 Zyklen bei 1,5-fachem Gewicht standhalten. Das Bauteil muss einem Biegetest mit 40% des Gewichts standhalten und noch einwandfrei funktionieren und 100% des Gewichts ohne Risse oder Brüche.

Der Verschluss muss einer seitlichen und äußeren Belastung von 3000 N oder 20% des Wertes ohne bleibende Verformung standhalten. Das Schloss muss dem Pendelschlagtest standhalten, ohne sich zu öffnen.

Freiraum zwischen Hakenspitze und Schlossfalle: Größe 6-10 max. 1 mm; Größe 13 max. 1,5 mm; Größe 16 max. 2 mm; Größe 20-32 max. 3 mm ... [Read more](#)

Kennzeichnung: nach Norm, POWERTEX + Modell (SLC-6-10) + Rückverfolgbarkeitscode


Standard: EN 1677-3 (+ 25% WLL), AS 3776

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 10

Ösen-Sicherheitshaken POWERTEX SL

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Code	Kettendurchmesser (mm)	Tragfähigkeit	Nutzlänge	Dmm in	Emm in	Fmm in	Hmm in	Lmm in	Mmm in	Nmm in	Rmm in	Ø (mm) in	Gewicht (kg)
		mm	t	mm										
402300141390	SL-6-10	6	1,4	110	1,69	1,1	1,24	0,43	5,55	2,87	0,59	4,33	0,83	0,5
402300251390	SL-8-10	8	2,5	137	2,01	1,42	1,57	0,47	6,89	3,54	0,79	5,39	1,06	0,9
402300401390	SL-10-10	10	4	170	2,54	1,77	1,81	0,59	8,35	4,25	1,02	6,69	1,36	1,5
402300671390	SL-13-10	13	6,7	209	3,15	2,11	2,6	0,79	10,59	5,41	1,28	8,23	1,57	2,7
402301001390	SL-16-10	16	10	256	4,09	2,4	2,95	1,06	13,11	6,71	1,5	10,08	1,97	5,7
402301601390	SL-20-10	20	16	277	4,88	3,01	3,15	1,18	14,51	7,54	1,97	10,91	2,36	7,9
402301901390	SL-22-10	22	19	319	5,47	2,99	4,09	1,3	16,42	8,07	2,05	12,56	2,76	11,2
402302651390	SL-26-10	26	26,5	370	6,06	3,9	4,21	1,5	19,25	9,88	2,36	14,57	2,99	20,5
402304001390	SL-32-10	32	40	469	7,68	5,31	5,59	1,97	24,41	12,95	2,95	18,46	3,74	40,4