

Gabelkopf-Sicherheitshaken POWERTEX SLC

Produktinformation



Gabelkopf-Sicherheitshaken POWERTEX SLC.

Die Bauteile müssen einem Probelauf mit dem 2,5-fachen des Nennwertes bei max. 1% Verformung und einem Ermüdungstest mit 20.000 Zyklen bei 1,5-fachem Gewicht standhalten. Das Bauteil muss einem Biegetest mit 40% des Gewichts standhalten und noch einwandfrei funktionieren und 100% des Gewichts ohne Risse oder Brüche.

Der Verschluss muss einer seitlichen und äußeren Belastung von 3000 N oder 20% des Wertes ohne bleibende Verformung standhalten. Das Schloss muss dem Pendelschlagtest standhalten, ohne sich zu öffnen.

Freiraum zwischen Hakenspitze und Schlossfalle: Größe 6-10 max. 1 mm; Größe 13 max. 1,5 mm; Größe 16 max. 2 mm; Größe 20-32 max. 3 mm

PIN Kennzeichnung: $\varnothing \geq 13$ mm muss mit PX + G10 gekennzeichnet sein! ... [Read more](#)

Kennzeichnung: nach Norm


Standard: EN 1677-3 (+ 25% WLL), AS 3776

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 10

Gabelkopf-Sicherheitshaken POWERTEX SLC

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Code	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge mm	Amm in	Bmm in	Emm in	Fmm in	Lmm in	Mmm in	Nmm in	Rmm in	Gewicht (kg)
402300141410	SLC-6-10	6	1,4	96	0,31	1,26	1,1	1,24	5,16	2,87	0,59	3,78	0,5
402300251410	SLC-8-10	8	2,5	121	0,37	1,42	1,42	1,57	6,42	3,54	0,79	4,76	0,9
402300401410	SLC-10-10	10	4	144	0,47	1,81	1,77	1,81	7,64	4,25	1,02	5,67	1,4
402300671410	SLC-13-10	13	6,7	182	0,59	2,32	2,11	2,6	9,88	5,39	1,28	7,17	2,9
402301001410	SLC-16-10	16	10	220	0,73	2,76	2,4	2,95	11,93	6,61	1,5	8,66	5,5
402301601410	SLC-20-10	20	16	235	0,98	3,35	3,01	3,15	13,27	7,48	1,97	9,25	8,6
402301901410	SLC-22-10	22	19	271	1	3,86	2,99	4,09	15,2	7,95	2,05	10,67	12,1