

Sicherheits-Wirbelhaken POWERTEX SLS (drehbar)

Produktinformation



Sicherheits-Wirbelhaken POWERTEX SLS.

Die Bauteile müssen einem Probelauf mit dem 2,5-fachen des Nennwertes bei max. 1% Verformung und einem Ermüdungstest mit 20.000 Zyklen bei 1,5-fachem Gewicht standhalten. Das Bauteil muss einem Biegetest mit 40% des Gewichts standhalten und noch einwandfrei funktionieren und 100% des Gewichts ohne Risse oder Brüche.

Der Verschluss muss einer seitlichen und äußeren Belastung von 3000 N oder 20% des Wertes ohne bleibende Verformung standhalten. Das Schloss muss dem Pendelschlagtest standhalten, ohne sich zu öffnen.

Freiraum zwischen Hakenspitze und Schlossfalle: Größe 6-10 max. 1 mm; Größe 13 max. 1,5 mm; Größe 16 max. 2 mm; Größe 20-32 max. 3 mm ... [Read more](#)

Kennzeichnung: nach Norm, POWERTEX + Modell (SLS-6-10) + Rückverfolgbarkeitscode


Standard: EN 1677-3 (+ 25% WLL), AS 3776

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 10

Sicherheits-Wirbelhaken POWERTEX SLS (drehbar)

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Code	Kettendurchmesser (mm)	Tragfähigkeit	Nutzlänge	Bmm in	Cmm in	Emm in	Fmm in	Kmm in	Lmm in	Mmm in	Nmm in	Ø (mm) in	Gewicht (kg)
		mm	t	mm										
402300141420	SLS-6-10	6	1,4	152,5	1,28	1	1,1	1,24	6	7,24	2,87	0,59	0,45	0,6
402300251420	SLS-8-10	8	2,5	188	1,42	1,12	1,42	1,57	7,4	8,9	3,54	0,79	0,51	1,1
402300401420	SLS-10-10	10	4	225,5	1,65	1,38	1,77	1,81	8,88	10,59	4,25	1,02	0,61	2
402300671420	SLS-13-10	13	6,7	270	1,97	1,61	2,11	2,6	10,63	12,87	5,41	1,28	0,67	4
402301001420	SLS-16-10	16	10	342	2,76	2,28	2,4	2,95	13,46	16,26	6,71	1,5	0,85	6,8
402301601420	SLS-20-10	20	16	373	2,83	2,48	3,01	3,15	14,69	18,11	7,54	1,97	1,02	12,5