

Sicherheits-Wirbelhaken POWERTEX SLS-B (Unter Last drehbar)

Produktinformation



Sicherheits-Wirbelhaken POWERTEX SLS-B mit Kugellager.

Die Bauteile müssen einem Probelauf mit dem 2,5-fachen des Nennwertes bei max. 1% Verformung und einem Ermüdungstest mit 20.000 Zyklen bei 1,5-fachem Gewicht standhalten. Das Bauteil muss einem Biegetest mit 40% des Gewichts standhalten und noch einwandfrei funktionieren und 100% des Gewichts ohne Risse oder Brüche.

Der Verschluss muss einer seitlichen und äußeren Belastung von 3000 N oder 20% des Wertes ohne bleibende Verformung standhalten. Das Schloss muss dem Pendelschlagtest standhalten, ohne sich zu öffnen.

Freiraum zwischen Hakenspitze und Schlossfalle: Größe 6-10 max. 1 mm;
Größe 13 max. 1,5 mm; Größe 16 max. 2 mm; Größe 20-32 max. 3 mm

... [Read more](#)

Kennzeichnung: nach Norm, POWERTEX + Modell (SLS-6-10B) + Rückverfolgbarkeitscode


Standard: EN 1677-3 (+ 25% WLL), AS 3776

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 10

Sicherheits-Wirbelhaken POWERTEX SLS-B (Unter Last drehbar)

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Code	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge mm	Amm in	Bmm in	Cmm in	Dmm in	Emm in	Hmm in	Kmm in	Lmm in	Nmm in	Wmm in	Gewicht (kg)
402300141430	SLS-6-10B	6	1,4	163	0,45	0,53	1,28	1,06	1,18	1,38	6,42	7,72	0,59	2,87	0,67
402300251430	SLS-8-10B	8	2,5	203	0,51	0,59	1,61	1,38	1,5	1,57	7,99	9,61	0,79	3,54	1,21
402300401430	SLS-10-10B	10	4	244	0,61	0,69	1,89	1,77	1,89	2,01	9,61	11,38	1,02	4,25	2,2
402300671430	SLS-13-10B	13	6,7	295	0,67	0,75	2,17	2,11	2,48	2,32	11,61	13,94	1,28	5,43	4,4
402301001430	SLS-16-10B	16	10	348	0,85	1,02	2,4	2,44	2,95	2,6	13,7	16,69	1,5	6,69	7,5
402301601430	SLS-20-10B	20	16	399	1,04	1,12	2,99	2,99	3,15	2,99	15,71	19,25	1,97	7,52	13,8
402301901430	SLS-22-10B	22	19	469	1,3	1,3	3,82	3,11	3,74	3,94	18,46	22,28	2,05	8,07	18,8
402302651430	SLS-26-10B	26	26,5	565	1,65	1,65	4,84	3,94	4,21	4,69	22,24	27,09	2,36	9,88	31,4