

# Zurrgurte POWERTEX Trucker r-PET

## Produktinformation



Der POWERTEX Trucker r-PET Zurrgurt ist ein 2-teiliger Zurrgurt und wird bei gewerblichen Speditionen eingesetzt.

Das Zurrmittel besteht aus recyceltem, hochfestem Polyesterband (r-PET), Stahlratschen und -haken. Da das Gurtband aus r-PET-Garn hergestellt wird, reduziert dieses Produkt den CO<sub>2</sub>-Ausstoß um 42 % im Vergleich zum Standard-Trucker-Lashing.

Dieses Zurrmittel ist Teil der Aspire-Reihe der Lifting Solution Group.

Geeignet für professionelle Transporteure, die eine besonders hohe Festigkeit und Dauerhaftigkeit in einem Zurrgurt suchen.

- Stark und langlebig mit LC 2500 daN und STF 350 daN
- Das Gurtband hat eine Mindestbruchkraft von 7500 daN
- Blaues Gurtband mit 2500 daN Aufdruck zur einfachen Identifizierung
- Sowohl der lange als auch der kurze Teil sind mit blauen Kennzeichnungsetiketten versehen
- Etikett gibt Auskunft über STF und Zurrkraft für verschiedene Zurrverbindungen
- Jedes Teil ist mit einer eindeutigen Seriennummer zur sicheren Registrierung der Ausrüstung gekennzeichnet
- Das blaue Typenschild ist für eine lange Lebensdauer durch eine transparente Kunststoffschicht geschützt
- Auf dem Etikett ist ein Jahres-/Monatskalender aufgedruckt, in dem das letzte Inspektionsdatum markiert oder gestanzt werden kann
- Alle Zurrgurte tragen ein weißes Etikett mit wichtigen Warnhinweisen und einem Piktogramm für den Benutzer sowie Informationen über das Aspire Sortiment
- Jedes Zurrmittel ist mit einem QR-Code versehen, der den Zugang zur Bedienungsanleitung ermöglicht
- Cr6-freie Verzinkung - besser für Gesundheit und Umwelt
- Trucker kann auf Anfrage mit anderen Längen und anderen Endbeschlägen geliefert werden.

**Sicherheitsfaktor:** Gurtband min. 3, Ratschen min. 2 und Haken min. 2

**Ausführung:** hergestellt aus recyceltem Polyester (r-PET)

**Material:** Hochfestes Multifilament aus 100 % Polyester (PES), hergestellt aus r-PET (recyceltem PET), und Stahl.

**Kennzeichnung:** nach Norm

**Temperaturbereich:** -40°C bis zu +120°C

**Standard:** EN 12195-2

**Warnhinweis:** Schützen Sie die Zurrmittel vor scharfen Kanten

Artikel-Nr.	Zurrkapazität LC (daN)	Zurrkapazität LC (daN)	Länge meter	Bandbreite mm	Ausführung	Beschlagteile	Farbe	Gewicht (kg)	table.heading.CO2e (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
701401002200250	2.500	5.000	10	50	2-teilig	Wire hook double	blau	2,75	4,31	3