

Super® Schäkel Green Pin G-5243

Produktinformation



Zertifizierung: Dieser Schäkel kann mit Werkszertifikat, 3.1 Materialzertifikat, Herstellerprüfzertifikat, EG-Konformitätserklärung geliefert werden. Alle Schäkel ab 150 Tonnen werden mit einer Bescheinigung des Lloyd's Register of Shipping über die Prüflast geliefert.

Hinweis: Green Pin® Standard-, Polar- und Supershackles können mit einem zusätzlichen Sicherungsbolzen aus AISI 316 ausgestattet werden, der durch die Mutter und den Schäkelbolzen gebohrt wird.

Dieser Sicherungsbolzen wird mit zwei Sätzen von Nord-Sicherungsscheiben® und einer Sicherungsmutter befestigt. Dadurch wird die Mutter des Schäkels in Position gehalten. Die Nord-Lock Keilsicherungsscheiben verriegeln, wenn sie extremen Vibratoren oder dynamischen Belastungen ausgesetzt sind

Standard: ASME B30.26 und erfüllt die Leistungsanforderungen der US Fed. Spec. RR-C-271 Typ IVA Klasse 3, Gütekasse B

Material: Bügel und Stift aus legiertem Stahl, vergütet und angelassen

Kennzeichnung: CE-Kennzeichnung

Temperaturbereich: -20°C bis +200°C

Oberfläche: Feuerverzinkt (175-Tonnen-Schäkel ist lackiert)

Sicherheitsbeiwert: 5:1

Gütekasse: 8

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Anzugsmoment Nm	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d mm	e (mm)	f (mm)	g (mm)	h (mm)	i (mm)	j (mm)	k (mm)	l (mm)	m	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
420100330710	3,3	8,4	13,5	16	34	13	22	51	32	89	82	58	13	M6	35	0,4	10
420100500710	5	8,4	16	19	40	16	27	64	43	110	98	75	17	M6	40	0,73	10
420100700710	7	8,4	19	22	46	19	31	76	51	129	114	89	19	M6	45	1,19	10
420100950710	9,5	20	22	25	52	22	36	83	58	144	130	102	22	M8	50	1,73	10
420101250710	12,5	20	25	28	59	25	43	95	68	164	150	118	25	M8	55	2,56	10
420101500710	15	39	28	32	66	28	47	108	75	185	166	131	27	M10	60	3,6	10
420101800710	18	39	32	35	72	32	51	115	83	201	178	147	30	M10	65	4,95	10
420102100710	21	39	35	38	80	35	57	133	92	227	197	162	33	M10	70	6,62	10
420103000710	30	20	38	42	88	38	60	146	99	249	217	175	34	M8	75	8,11	10
420104000710	40	20	45	50	103	45	74	178	126	300	260	216	40	M8	90	15	10
420105500710	55	39	57	57	117	57	83	197	138	341	303	252	46	M10	100	23	10
420108500710	85	68	70	70	143	70	105	260	180	437	363	320	56	M12	120	44	10
420112000710	120	68	83	83	162	83	127	329	190	535	425	356	66	M12	140	72	10

Blaupause

