

Aluminium-Handkettenzug POWERTEX PACB-S1

Produktinformation



POWERTEX

Extrem kleiner und leichter Aluminium-Kettenzug. Er wiegt nur etwa 50 % eines ähnlichen Standard-Kettenzugs. Der Kettenzug kann sowohl zum Heben als auch zum Ziehen verwendet werden.

Merkmale

- Sicher - Jeder ZUG wird vor dem Verlassen des Werks einer dynamischen Belastungsprüfung mit 1,5 x WLL unterzogen.
- Kompakte, leichte Konstruktion mit Aluminiumabdeckungen
- Langlebige Konstruktion mit pulverbeschichteter Oberfläche und plattierten Rahmenteilen
- Kettenzug ist Chrom-6-frei
- Abgedichtete Lager am Kettenrad maximieren Effizienz und Wartungsfreundlichkeit.
- Gegen Verschleiß und Korrosion behandelte Oberfläche des Kettenrads
- Sichere und gut abgedeckte automatische Lastreaktionsbremse
- Ausgestattet mit Doppelbremsklippen
- Fein kalibrierte Lastkette aus europäischer Fertigung für reibungslosen Betrieb
- Schwenkbare Haken an beiden Enden erleichtern die Positionierung in einer Linie
- Die Haken sind so konstruiert, dass sie sich bei Überlastung öffnen, anstatt zu brechen
- Haken mit hochbelastbaren Stahl-Sicherheitsverschlüssen
- Haken mit seitlich eingeschnittenen Deformationsprüfungspunkten zur Überlasterkennung
- RFID (Chip) ausgestattet für einfache Wartung und Inspektion
- QR-Code für den Vor-Ort-Zugriff auf mehrsprachige Benutzerhandb. ... [Read more](#)

Material: Langlebige Aluminium-/Stahlkonstruktion

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, POWERTEX, Modell, WLL, Kettentyp, Seriennummer, Benutzerhandbuch/QR-Code

Temperaturbereich: -10°C bis zu +50°C


Oberfläche: Weiß pulverbeschichteter Körper, Seitenplattenbaugruppe und Haken schwarz pulverbeschichtet

Standard: EN 13157, EN 818-7

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Aluminium-Handkettenzug POWERTEX PACB-S1

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Hubhöhe m	Anzahl der Stränge	Modell	Lastkette mm	Handkette (mm)	Betätigungskraft (kg)	Länge Handkette (m)	Amm in	Bmm in	Cmm in	Dmm in	Emm in	Fmm in	H min (mm) in	Gewicht (kg)
500100030300170	0,25	3	1	PACB-S1/250	3,0 x 9	2,5 x 12	15	2,5	2,95	3,03	1,73	1,26	1,4	0,83	8,86	2,6
500100030600170	0,25	6	1	PACB-S1/250	3,0 x 9	2,5 x 12	15	2,5	2,95	3,03	1,73	1,26	1,4	0,83	8,86	3,8
500100050300170	0,5	3	1	PACB-S1/500	4,0 x 12	3,5 x 16	19	2,5	3,62	3,5	2,01	1,36	1,65	0,91	10,43	4,6
500100050600170	0,5	6	1	PACB-S1/500	4,0 x 12	3,5 x 16	19	2,5	3,62	3,5	2,01	1,36	1,65	0,91	10,43	6,1
500100100300170	1	3	1	PACB-S1/1000	5,6 x 15,7	3,5 x 16	29	2,5	4,33	4,02	2,17	1,67	1,95	1,06	11,61	6,6
500100100600170	1	6	1	PACB-S1/1000	5,6 x 15,7	3,5 x 16	29	2,5	4,33	4,02	2,17	1,67	1,95	1,06	11,61	10,14
500100200300170	2	3	1	PACB-S1/2000	8,0 x 24	4,8 x 22	37	2,5	5,71	5,43	3,09	1,83	2,3	1,38	15,35	13,5
500100300300170	3	3	2	PACB-S1/3000	7,1 x 20,1	4,8 x 22	35	2,5	6,5	4,72	2,68	1,97	2,44	1,46	18,5	17
500100200600170	2	6	1	PACB-S1/2000	8,0 x 24	4,8 x 22	37	2,5	5,71	5,43	3,09	1,83	2,3	1,38	15,35	20,4
500100300600170	3	6	2	PACB-S1/3000	7,1 x 20,1	4,8 x 22	35	2,5	6,5	4,72	2,68	1,97	2,44	1,46	18,5	26,3