

Schäkel POWERTEX PDSB

Produktinformation



POWERTEX

Der Dee-Typ Schäkel PDSB ist ein qualitativ hochwertiger Schäkel, der für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen vorgesehen ist.

Er wird mit einer Sechskant-Sicherungsschraube mit Mutter und einem Splint aus rostfreiem Stahl geliefert.

Der Schäkel entspricht EN 13889 und erfüllt die Leistungsanforderungen der US-Bundesvorschrift RR-C-271 Typ IVB Klasse 3, Güteklasse A.

Merkmale:

- Sicher - Alle POWERTEX Schäkel werden gemäß EN 13889 hergestellt und geprüft.
- Alle Körper und Bolzen sind zur Rückverfolgbarkeit mit der Chargennummer gekennzeichnet
- Der Körper wird in geschlossenen Gesenken geschmiedet
- Alle Teile sind aus legiertem, vergütetem Stahl hergestellt
- Alle Teile, einschließlich Bolzen und Muttern, sind für eine lange Lebensdauer feuerverzinkt
- Hochwertiges Feuerverzinkungsverfahren mit einer exklusiven mattgrauen Oberfläche
- Sicherheitsbolzen und -muttern sind zur schnellen und einfachen Erkennung zusätzlich in Blau und Rot als POWERTEX-Originalteile lackiert
- Haltestifte aus rostfreiem Stahl
- Mehrsprachige Benutzerhandbücher

[... Read more](#)

Material: Geschmiedeter legierter Stahl, geliefert mit legiertem Sicherheitsbolzen und Muttern. Haltebolzen aus rostfreiem Stahl

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, WLL, CE, POWERTEX (PX oder PTEX), Güteklasse, Chargennummer, EN, Größe

Temperaturbereich: -20°C bis zu +200°C

Oberfläche: Alle Teile feuerverzinkt + Kopfbolzen und Mutter zusätzlich pulverbeschichtet.


Standard: EN 13889, AS 2741, ASME B30.26

Sicherheitsbeiwert: 6:1.

Güteklasse: 6

Schäkel POWERTEX PDSB

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Größe (inch)	a* (mm) in	c*mm in	dmm in	d1 mm in	d2 (mm) in	H1mm in	Gewicht (kg)
420100050850	0,5	1/4	0,51	0,87	0,26	0,31	0,69	1,67	0,05
420100080850	0,75	5/16	0,53	1	0,31	0,37	0,83	1,85	0,086
420100100850	1	3/8	0,67	1,22	0,39	0,44	0,98	2,22	0,16
420100150850	1,5	7/16	0,73	1,43	0,43	0,5	1,06	2,5	0,215
420100200850	2	1/2	0,81	1,63	0,5	0,62	1,2	2,97	0,34
420100330850	3,25	5/8	1,06	2,01	0,63	0,74	1,57	3,62	0,6
420100480850	4,75	3/4	1,26	2,48	0,75	0,87	1,89	4,17	1,02
420100650850	6,5	7/8	1,46	2,83	0,87	0,98	2,13	4,72	1,6
420100850850	8,5	1	1,71	3,22	1,04	1,1	2,36	5,31	2,3
420100950850	9,5	1-1/8	1,89	3,7	1,14	1,26	2,68	5,63	3,33
420101200850	12	1-1/4	2,09	4,02	1,26	1,38	2,99	6,46	4,3
420101350850	13,5	1-3/8	2,32	4,47	1,38	1,5	3,31	7,17	5,87
420101700850	17	1-1/2	2,44	4,84	1,5	1,65	3,62	7,68	7,6
420102500850	25	1-3/4	2,95	5,83	1,77	1,97	4,17	8,82	11,7
420103500850	35	2	3,31	6,87	2,05	2,17	4,8	9,76	17,84