



## Schäkel POWERTEX PDSP

### Produktinformation

#### **POWERTEX**

Der Schäkel PDSP ist ein qualitativ hochwertiger Schäkel, der für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen vorgesehen ist.

Er wird mit Schraubstift zum schnellen und einfachen Öffnen/Schließen geliefert.

Der Schäkel entspricht EN 13889 und erfüllt die Leistungsanforderungen der US Federal Specification RR-C-271 Typ IVB Klasse 2, Klasse A.

#### Merkmale:

- Sicher - Alle POWERTEX Schäkel werden gemäß EN 13889 hergestellt und getestet.
- Alle Körper und Bolzen zur Rückverfolgbarkeit mit Chargennummer gekennzeichnet
- Der Körper wird in geschlossenen Gesenken geschmiedet
- Alle Teile sind aus legiertem, vergütetem Stahl hergestellt
- Alle Teile, einschließlich der Schraubstifte, sind für eine lange Lebensdauer feuerverzinkt
- Hochwertiges Feuerverzinkungsverfahren mit einer exklusiven mattgrauen Oberfläche
- Schraubstifte sind zur schnellen und einfachen Erkennung als POWERTEX-Originaleile zusätzlich blau lackiert
- Mehrsprachige Benutzerhandbücher

**Material:** Geschmiedeter legierter Stahl, geliefert mit Schraubstift.

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung, WLL, CE, POWERTEX (PX oder PTEX), Gütekasse, Chargennummer, EN, Größe

**Temperaturbereich:** -20°C bis zu +200°C

**Oberfläche:** Alle Teile feuerverzinkt. Schraubbolzen zusätzlich pulverbeschichtet.

**Standard:** EN 13889, AS 2741

**Sicherheitsbeiwert:** 6:1

**Gütekasse:** 6

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Größe (inch)	a* (mm)	c* mm	d mm	d1 mm	d2 (mm)	H1 mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
420100050820	0,5	1/4	13	22	6,5	8	17,5	38	0,042	3
420100080820	0,75	5/16	13,5	25,5	8	9,5	21	42,5	0,068	3
420100100820	1	3/8	17	30,9	10	11,2	25	51,5	0,13	3
420100150820	1,5	7/16	18,5	36,4	11	12,7	27	58	0,185	3
420100200820	2	1/2	20,6	41,4	12,7	15,8	30,5	67	0,29	3
420100330820	3,25	5/8	27	51	16	19	40	85	0,58	3
420100480820	4,75	3/4	32	63	19	22	48	98,5	0,93	3
420100650820	6,5	7/8	37	72	22	25	54	114	1,45	3
420100850820	8,5	1	43,5	81,75	26,5	28	60	129,5	2,06	3
420100950820	9,5	1-1/8	48	94	29	32	68	144	2,91	3
420101200820	12	1-1/4	53	102	32	35	76	157	4,15	3
420101350820	13,5	1-3/8	59	113,5	35	38	84	171	5,5	3
420101700820	17	1-1/2	62	123	38	42	92	186	6,97	3
420102500820	25	1-3/4	75	148	45	50	106	227	11,22	3

## Blaupause

