

Traverse Typ LO

Produktinformation



CERTEX

Diese Spreiztraverse benötigt für den Anschluss an einen Kran ein zweisträngiges Anschlagmittel (Ketten- oder Seilgehänge).

Gerne bieten wir Ihnen auch andere Größen und Tragfähigkeiten, sowie eine große Zubehörauswahl an, wie z. B. Anschlagmittel, verschiedene Verbindungselemente etc.

Wir beraten Sie gerne!


[... Read more](#)

Ausführung: Traversen des Typs LO sind in den Standardgrößen mit einer Tragfähigkeit von 500 kg bis 16000 kg und in verschiedenen Längen lieferbar. Ohne Anschlagmittel, Haken oder anderes Zubehör.

Hinweis: Diese Traverse kann nicht verstellt werden. Die Traverse hat an beiden Enden jeweils einen Anschlagpunkt.

Traverse Typ LO

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Code	WLL 90° t	WLL 120° (t)	Bmm in	Lmm in	L min. in	L max. in	Gewicht (kg)
6205630051500	LO-0,5/1,5	0,5	0,3	1,97	0,04	0,04	0,04	12
6205630052000	LO-0,5/2	0,5	0,3	1,97	0,08	0,04	0,08	14
6205630052500	LO-0,5/2,5	0,5	0,3	1,97	0,08	0,08	0,08	16
6205630053000	LO-0,5/3	0,5	0,3	1,97	0,12	0,08	0,12	19
6205630101500	LO-1/1,5	1	0,7	2,76	0,04	0,04	0,04	20
6205630053500	LO-0,5/3,5	0,5	0,3	1,97	0,12	0,12	0,12	21
6205630102000	LO-1/2	1	0,7	2,76	0,08	0,04	0,08	24
6205630102500	LO-1/2,5	1	0,7	2,76	0,08	0,08	0,08	28
6205630201500	LO-2/1,5	2	1,2	3,54	0,04	0,04	0,04	31
6205630103000	LO-1/3	1	0,7	2,76	0,12	0,08	0,12	32
6205630103500	LO-1/3,5	1	0,7	2,76	0,12	0,12	0,12	36
6205630202000	LO-2/2	2	1,2	3,54	0,08	0,04	0,08	37
6205630054000	LO-0,5/4	0,5	0,3	2,76	0,16	0,12	0,16	40
6205630202500	LO-2/2,5	2	1,2	3,54	0,08	0,08	0,08	43
6205630055000	LO-0,5/5	0,5	0,3	2,76	0,2	0,16	0,2	48
6205630203000	LO-2/3	2	1,2	3,54	0,12	0,08	0,12	49
6205630302000	LO-3/2	3	2	4,72	0,08	0,04	0,08	52
6205630203500	LO-2/3,5	2	1,2	3,54	0,12	0,12	0,12	55
6205630056000	LO-0,5/6	0,5	0,3	2,76	0,24	0,2	0,24	56
6205630104000	LO-1/4	1	0,7	3,54	0,16	0,12	0,16	61
6205630502000	LO-5/2	5	3	4,72	0,08	0,04	0,08	68
6205630303000	LO-3/3	3	2	4,72	0,12	0,08	0,12	69

Traverse Typ LO

Technische Daten

Artikel-Nr.	Code	WLL 90° t	WLL 120° (t)	Bmm in	Lmm in	L min. in	L max. in	Gewicht (kg)
6205630105000	LO-1/5	1	0,7	3,54	0,2	0,16	0,2	73
6205630802000	LO-8/2	8	5	5,51	0,08	0,04	0,08	83
6205630106000	LO-1/6	1	0,7	3,54	0,24	0,2	0,24	85
6205630204000	LO-2/4	2	1,2	3,54	0,16	0,12	0,16	87
6205630304000	LO-3/4	3	2	4,72	0,16	0,12	0,16	87
6205630503000	LO-5/3	5	3	4,72	0,12	0,08	0,12	89
6205631002000	LO-10/2	10	6	5,51	0,08	0,04	0,08	99
6205630205000	LO-2/5	2	1,2	3,94	0,2	0,16	0,2	105
6205630803000	LO-8/3	8	5	5,51	0,12	0,08	0,12	105
6205630504000	LO-5/4	5	3	4,72	0,16	0,12	0,16	110
6205630206000	LO-2/6	2	1,2	3,94	0,24	0,2	0,24	123
6205631003000	LO-10/3	10	6	5,91	0,12	0,08	0,12	123
6205630804000	LO-8/4	8	5	5,51	0,16	0,12	0,16	128
6205630305000	LO-3/5	3	2	5,51	0,2	0,16	0,2	131
6205631004000	LO-10/4	10	6	5,91	0,16	0,12	0,16	147
6205630505000	LO-5/5	5	3	4,72	0,2	0,16	0,2	151
6205630306000	LO-3/6	3	2	5,51	0,24	0,2	0,24	152
6205630805000	LO-8/5	8	5	5,51	0,2	0,16	0,2	171
6205630506000	LO-5/6	5	3	4,72	0,24	0,2	0,24	173
6205630806000	LO-8/6	8	5	5,51	0,24	0,2	0,24	195
6205631604000	LO-16/4	16	10	7,87	0,16	0,12	0,16	205
6205631005000	LO-10/5	10	6	5,91	0,2	0,16	0,2	206
6205631605000	LO-16/5	16	10	7,87	0,2	0,16	0,2	226
6205631006000	LO-10/6	10	6	5,91	0,24	0,2	0,24	233
6205631606000	LO-16/6	16	10	7,87	0,24	0,2	0,24	256