

Traverse Typ LF

Produktinformation



CERTEX

Traverse mit feststehender Arbeitslänge.

Gerne bieten wir Ihnen auch andere Größen und Tragfähigkeiten, sowie eine große Zubehörauswahl an, wie z. B. Anschlagmittel, verschiedene Verbindungselemente und Ähnliches. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!


... [Read more](#)

Ausführung: Traversen des Typs LF sind in den Standardgrößen mit einer Tragfähigkeit von 500 kg bis 16000 kg und in verschiedenen Längen lieferbar. Ohne Anschlagmittel, Haken oder anderes Zubehör.

Hinweis: Diese Traverse kann nicht verstellt werden. Die Traverse hat an beiden Enden jeweils einen Anschlagpunkt.

Traverse Typ LF

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Bmm in	Hmm in	Lmm in	Gewicht (kg)
6205610050650	LF 0,5/0,65	0,5	3,54	8,94	25,59	10
6205610050800	LF 0,5/0,8	0,5	3,54	8,94	31,5	10
6205610051000	LF 0,5/1	0,5	3,54	8,94	0,04	12
6205610051200	LF 0,5/1,2	0,5	3,54	8,94	0,04	15
6205610051500	LF-0,5/1,5	0,5	3,54	8,94	0,04	16
6205610101500	LF-1/1,5	1	3,54	8,94	0,04	18
6205610052000	LF-0,5/2	0,5	3,54	8,94	0,08	23
6205610102000	LF-1/2	1	3,54	8,94	0,08	24
6205610201500	LF-2/1,5	2	4,21	9,8	0,04	27
6205610052500	LF-0,5/2,5	0,5	3,54	8,94	0,08	29
6205610053000	LF-0,5/3	0,5	3,54	8,94	0,12	31
6205610102500	LF-1/2,5	1	4,21	9,8	0,08	35
6205610053500	LF-0,5/3,5	0,5	3,54	8,94	0,12	39
6205610103000	LF-1/3	1	4,21	9,8	0,12	42
6205610202000	LF-2/2	2	4,88	9,8	0,08	47
6205610103500	LF-1/3,5	1	4,21	9,8	0,12	48
6205610302000	LF-3/2	3	3,94	11,38	0,08	50
6205610054000	LF-0,5/4	0,5	4,21	9,8	0,16	54
6205610202500	LF-2/2,5	2	4,88	9,8	0,08	58
6205610502000	LF-5/2	5	3,94	14,37	0,08	64
6205610055000	LF-0,5/5	0,5	4,21	9,8	0,2	67
6205610203000	LF-2/3	2	5,55	11,38	0,12	72

Traverse Typ LF

Technische Daten

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Bmm in	Hmm in	Lmm in	Gewicht (kg)
6205610203500	LF-2/3,5	2	3,94	11,38	0,12	83
6205610802000	LF-8/2	8	4,72	16,06	0,08	90
6205610104000	LF-1/4	1	4,88	9,8	0,16	91
6205610204000	LF-2/4	2	3,94	13,9	0,16	95
6205610303000	LF-3/3	3	3,94	14,09	0,12	95
6205610056000	LF-0,5/6	0,5	4,21	9,8	0,24	97
6205611002000	LF-10/2	10	4,72	16,14	0,08	108
6205610105000	LF-1/5	1	4,88	9,8	0,2	112
6205610503000	LF-5/3	5	4,72	15	0,12	125
6205610106000	LF-1/6	1	5,55	11,38	0,24	141
6205610304000	LF-3/4	3	3,94	14,09	0,16	143
6205610205000	LF-2/5	2	3,94	14,09	0,2	144
6205610803000	LF-8/3	8	7,87	19,57	0,12	156
6205611003000	LF-10/3	10	7,87	19,88	0,12	171
6205610504000	LF-5/4	5	4,72	15	0,16	200
6205610305000	LF-3/5	3	4,72	14,61	0,2	204
6205610206000	LF-2/6	2	3,94	14,09	0,24	212
6205610804000	LF-8/4	8	7,87	19,57	0,16	212
6205610505000	LF-5/5	5	7,87	18,39	0,2	252
6205611004000	LF-10/4	10	7,87	19,88	0,16	266
6205610306000	LF-3/6	3	4,72	14,61	0,24	297
6205610506000	LF-5/6	5	7,87	18,39	0,24	300
6205610805000	LF-8/5	8	7,87	19,57	0,2	319
6205611005000	LF-10/5	10	7,87	23,82	0,2	393
6205610806000	LF-8/6	8	7,87	19,57	0,24	460