

Traverse Typ K

Produktinformation



CERTEX

Traverse mit verstellbarer Arbeitslänge.

... [Read more](#)


Ausführung: Traversen des Typs K sind in den Standardgrößen mit einer Tragfähigkeit von 500 kg bis 16000 kg und in verschiedenen Längen lieferbar. Ohne Anschlagmittel, Haken oder anderes Zubehör.

Hinweis: Gerne bieten wir Ihnen auch andere Größen und Tragfähigkeiten, sowie eine große Zubehörauswahl an, wie z. B. Anschlagmittel, verschiedene Verbindungselemente und Ähnliches.

Sicherheitsbeiwert: 1,5 x WLL

Traverse Typ K

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Bmm in	Hmm in	L min. mm in	L max. mm in	Gewicht (kg)
6205620051500	K-0,5/1,5	0,5	3,74	9,84	29,53	0,04	28
6205620101500	K-1/1,5	1	4,72	11,02	29,53	0,04	32
6205620052000	K-0,5/2	0,5	3,74	9,84	31,5	0,08	34
6205620052500	K-0,5/2,5	0,5	3,74	9,84	51,18	0,08	38
6205620102000	K-1/2	1	4,72	11,02	31,5	0,08	48
6205620201500	K-2/1,5	2	5,51	12,99	29,53	0,04	48
6205620102500	K-1/2,5	1	4,72	11,02	51,18	0,08	56
6205620202000	K-2/2	2	5,51	12,99	31,5	0,08	56
6205620053000	K-0,5/3	0,5	3,74	9,84	53,15	0,12	58
6205620301500	K-3/1,5	3	5,71	16,42	23,62	0,12	58
6205620103000	K-1/3	1	4,72	11,02	53,15	0,12	65
6205620053500	K-0,5/3,5	0,5	4,72	11,02	72,83	0,12	72
6205620202500	K-2/2,5	2	5,51	12,99	51,18	0,08	74
6205620302000	K-3/2	3	6,14	16,34	31,5	0,08	74
6205620054000	K-0,5/4	0,5	4,72	11,02	74,8	0,16	81
6205620203000	K-2/3	2	5,51	12,99	53,15	0,12	98
6205620103500	K-1/3,5	1	4,72	11,02	72,83	0,12	101
6205620502000	K-5/2	5	4,17	17,91	31,5	0,08	106
6205620303000	K-3/3	3	6,14	16,34	53,15	0,12	115
6205620802000	K-8/2	8	4,17	17,91	31,5	0,08	123
6205620203500	K-2/3,5	2	5,51	12,99	72,83	0,12	132
6205620204000	K-2/4	2	6,14	16,34	74,8	0,16	135

Traverse Typ K

Technische Daten

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Bmm in	Hmm in	L min. mm in	L max. mm in	Gewicht (kg)
6205620055000	K-0,5/5	0,5	4,72	11,02	96,46	0,2	139
6205620104000	K-1/4	1	5,51	12,99	74,8	0,16	146
6205620503000	K-5/3	5	4,17	17,91	53,15	0,12	165
6205620106000	K-1/6	1	6,14	16,34	118,11	0,24	169
6205620056000	K-0,5/6	0,5	5,51	12,99	118,11	0,24	172
6205620304000	K-3/4	3	6,14	16,34	74,8	0,16	174
6205620105000	K-1/5	1	5,51	12,99	96,46	0,2	177
6205620205000	K-2/5	2	6,14	16,34	96,46	0,2	207
6205620504000	K-5/4	5	4,17	17,91	74,8	0,16	245
6205620305000	K-3/5	3	4,17	17,91	96,46	0,2	246
6205620803000	K-8/3	8	9,84	23,43	53,15	0,12	250
6205620206000	K-2/6	2	6,14	16,34	118,11	0,24	253
6205620505000	K-5/5	5	9,84	23,43	96,46	0,2	258
6205621002000	K-10/2	10	9,84	23,43	31,5	0,08	266
6205621003000	K-10/3	10	9,84	23,43	53,15	0,12	330
6205620804000	K-8/4	8	9,84	23,43	74,8	0,16	352
6205621004000	K-10/4	10	9,84	23,43	74,8	0,16	383
6205620306000	K-3/6	3	9,84	23,43	118,11	0,24	408
6205620506000	K-5/6	5	9,84	23,43	118,11	0,24	409
6205620805000	K-8/5	8	9,84	23,43	96,46	0,2	495
6205621604000	K-16/4	16	11,02	29,92	74,8	0,16	517
6205621005000	K-10/5	10	11,02	29,92	96,46	0,2	522
6205620806000	K-8/6	8	11,02	29,92	118,11	0,24	600
6205621006000	K-10/6	10	11,02	29,92	118,11	0,24	704
6205621605000	K-16/5	16	12,99	32,48	96,46	0,2	741