

Traverse Typ H

Produktinformation



CERTEX

H-förmige Traversen mit feststehenden Anschlusspunkten.

Gerne bieten wir Ihnen auch andere Größen und Tragfähigkeiten, sowie eine große Zubehörauswahl an, wie z. B. Anschlagmittel, verschiedene Verbindungselemente und Ähnliches.


... [Read more](#)

Ausführung: Traversen des Typs H sind in den Standardgrößen mit einer Tragfähigkeit von 500 kg bis 10000 kg und in verschiedenen Abmessungen lieferbar. Ohne Anschlagmittel, Haken oder anderes Zubehör.

Hinweis: Diese Traverse kann nicht verstellt werden. Es müssen immer alle vier Anschlusspunkte belastet werden.

Traverse Typ H

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit	Hmm in	L1mm in	L2mm in	Gewicht (kg)
62056410051500	H-0,5/2-1,5	0,5	10,04	0,08	0,04	80
62056410151500	H-1,5/2-1,5	1,5	12,2	0,08	0,04	102
62056410052000	H-0,5/3-2	0,5	10,04	0,12	0,08	109
62056410301500	H-3/2-1,5	3	15,55	0,08	0,04	131
62056410152000	H-1,5/3-2	1,5	12,2	0,12	0,08	139
62056410052500	H-0,5/4-2,5	0,5	10,04	0,16	0,08	152
62056410302000	H-3/3-2	3	15,55	0,12	0,08	185
62056410501500	H-5/2-1,5	5	17,32	0,08	0,04	193
62056410152500	H-1,5/4-2,5	1,5	12,2	0,16	0,08	216
62056410302500	H-3/4-2,5	3	15,55	0,16	0,08	263
62056410502000	H-5/3-2	5	17,32	0,12	0,08	275
62056410801500	H-8/2-1,5	8	21,85	0,08	0,04	326
62056410502500	H-5/4-2,5	5	17,32	0,16	0,08	388
62056410802000	H-8/3-2	8	21,85	0,12	0,08	422
62056411001500	H-10/2-1,5	10	28,35	0,08	0,04	502
62056410802500	H-8/4-2,5	8	21,85	0,16	0,08	565
62056411002000	H-10/3-2	10	28,35	0,12	0,08	647
62056411002500	H-10/4-2,5	10	28,35	0,16	0,08	793