

Traverse Typ H-SB

Produktinformation



CERTEX

H-förmige Traversen mit verstellbaren Anschlusspunkten auf den Querbalken.

Gerne bieten wir Ihnen auch andere Größen und Tragfähigkeiten, sowie eine große Zubehörauswahl an, wie z. B. Anschlagmittel, verschiedene Verbindungselemente und Ähnliches.

[... Read more](#)

Ausführung: Traversen des Typs H-SB sind in den Standardgrößen mit einer Tragfähigkeit von 500 kg bis 10000 kg und in verschiedenen Abmessungen lieferbar. Ohne Anschlagmittel, Haken oder anderes Zubeh

Hinweis: Es müssen immer alle vier Anschlusspunkte belastet werden.

Traverse Typ H-SB

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Hmm in	L1mm in	L2mm in	Gewicht (kg)
62056420051500	H-SB-0,5/2-1,5	0,5	11,02	78,74	59,06	97
62056420151500	H-SB-1,5/2-1,5	1,5	12,99	78,74	59,06	135
62056420052000	H-SB-0,5/3-2	0,5	11,02	118,11	78,74	143
62056420301500	H-SB-3/2-1,5	3	16,34	78,74	59,06	165
62056420052500	H-SB-0,5/4-2,5	0,5	11,02	157,48	98,43	173
62056420152000	H-SB-1,5/3-2	1,5	12,99	118,11	78,74	178
62056420302000	H-SB-3/3-2	3	16,34	118,11	78,74	224
62056420501500	H-SB-5/2-1,5	5	17,91	78,74	59,06	229
62056420152500	H-SB-1,5/4-2,5	1,5	12,99	157,48	98,43	256
62056420302500	H-SB-3/4-2,5	3	16,34	157,48	98,43	302
62056420502000	H-SB-5/3-2	5	17,91	118,11	78,74	320
62056420801500	H-SB-8/2-1,5	8	23,43	78,74	59,06	422
62056420502500	H-SB-5/4-2,5	5	17,91	157,48	98,43	428
62056420802000	H-SB-8/3-2	8	23,43	118,11	78,74	524
62056421001500	H-SB10/2-1,5	10	29,92	78,74	59,06	609
62056420802500	H-SB-8/4-2,5	8	23,43	157,48	98,43	667
62056421002000	H-SB-10/3-2	10	29,92	118,11	78,74	760
62056421002500	H-SB10/4-2,5	10	29,92	157,48	98,43	906