

Ankerschäkel Crosby G-209

Produktinformation



Allgemein: Geschweißter Schäkel mit Augbolzen. Die Schäkel erfüllen die Leistungsanforderungen der Bundesspezifikation RR-C-271G Typ IVA, Klasse A, Klasse 2, mit Ausnahme der Bestimmungen, die vom Auftragnehmer verlangt werden.

Prüflast: 2 x WLL.

Zertifikate: Auf Wunsch erstellen wir zu diesem Produkt ein Werkszeugnis, Vormaterialzeugnis oder Herstellerprüfzeugnis.

[... Read more](#)

Material: Geschmiedet und gehärtet, Bolzen aus legiertem Stahl.

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Temperaturbereich: -40°C bis +204°C

Oberfläche: Feuerverzinkt.


Standard: EN 13889, US. FED. SPEC. RR-C-271, ASME B30.26, ISO 2415

Sicherheitsbeiwert: 6:1

Güteklasse: 6

Ankerschäkel Crosby G-209

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Größe (inch)	Amm in	Bmm in	Cmm in	Dmm in	Emm in	Fmm in	Gmm in	Hmm in	Lmm in	Mmm in	Pmm in	A Toleranz +/- in	A Toleranz +/- in	Gewicht (kg)
420100030190	0,33	3/16	0,39	0,24	0,87	0,2	0,59	0,55	0,98	1,46	0,16	1,14	0,2	0,06	0,06	0,03
420100050190	0,5	1/4	0,47	0,31	1,14	0,24	0,79	0,63	1,26	1,85	0,2	1,42	0,24	0,06	0,06	0,05
420100750190	0,75	5/16	0,55	0,39	1,22	0,31	0,83	0,75	1,46	2,09	0,24	1,69	0,31	0,06	0,13	0,09
420100100190	1	3/8	0,67	0,43	1,46	0,39	1,02	0,91	1,81	2,52	0,24	2,05	0,39	0,06	0,13	0,14
420100150190	1,5	7/16	0,75	0,51	1,69	0,43	1,18	1,06	2,05	2,91	0,31	2,36	0,43	0,06	0,13	0,17
420100200190	2	1/2	0,83	0,63	1,89	0,51	1,3	1,18	2,32	3,27	0,39	2,68	0,51	0,06	0,13	0,33
420100330190	3,25	5/8	1,06	0,75	2,36	0,63	1,69	1,5	2,91	4,17	0,43	3,35	0,71	0,06	0,25	0,62
420100480190	4,75	3/4	1,26	0,87	2,8	0,75	2,01	1,81	3,5	4,96	0,51	3,98	0,83	0,06	0,25	1,07
420100650190	6,5	7/8	1,46	0,98	3,31	0,87	2,28	2,09	4,06	5,83	0,51	4,49	0,98	0,06	0,25	1,64
420100850190	8,5	1	1,69	1,18	3,78	0,98	2,68	2,36	4,69	6,57	0,55	5,12	1,06	0,06	0,25	2,28
420100950190	9,5	1 1/8	1,81	1,26	4,25	1,18	2,91	2,68	5,16	7,48	0,63	5,98	1,26	0,06	0,25	3,36
420101200190	12	1 1/4	2,05	1,42	4,69	1,3	3,27	2,99	5,75	8,27	0,71	6,5	1,38	0,06	0,25	4,31
420101350190	13,5	1 3/8	2,24	1,57	5,24	1,42	3,62	3,31	6,38	9,17	0,75	6,93	1,5	0,13	0,25	6,14
420101700190	17	1 1/2	2,36	1,65	5,75	1,54	3,9	3,62	6,93	10	0,83	7,44	1,61	0,13	0,25	7,8
420102500190	25	1 3/4	2,87	2,05	7,01	1,85	5	4,17	8,82	12,32	0,98	9,17	2,24	0,13	0,25	14,02
420103500190	35	2	3,27	2,28	7,76	2,09	5,75	4,8	10,16	13,66	1,14	10,35	2,4	0,13	0,25	20,4
420105500190	55	2 1/2	4,13	2,8	10,51	2,72	7,24	5,83	12,76	17,91	1,38	13,19	3,15	0,25	0,25	38,9