

Rundschlingen POWERTEX PRS

Produktinformation



POWERTEX

POWERTEX Rundschlingen PRS werden aus hochfestem Polyestergarn mit verstärkter Schutzhülle hergestellt.

Die PRS-Rundschlingen sind zur schnellen und einfachen Identifizierung der Tragfähigkeitsgrenze (WLL) farblich gekennzeichnet.

In der Tabelle sind nur Standardschlingen mit voller Tonne WLL aufgeführt, aber PRS-Schlingen können auf Anfrage mit jeder WLL und Länge geliefert werden.

- Sicher - Alle POWERTEX PRS-Schlingen werden aus hochfestem Industriepolyester hergestellt und gemäß EN 1492-2 getestet.
- Langlebige Schutzhülle
- Jede Schlinge trägt ein blaues Etikett, das die korrekte WLL für verschiedene Lastverbindungsmethoden und Winkel angibt
- Jeder Hebegurt ist mit einer eindeutigen Seriennummer zur sicheren Registrierung des Hebegurts gekennzeichnet.
- Die Seriennummer wird sowohl im numerischen Format als auch als Barcode für eine schnelle Registrierung und Wartung ausgedrückt.
- Jahres-/Monatskalender auf dem Etikett gedruckt, wo das nächste Prüfdatum markiert oder gestanzt werden kann
- Der Druck auf dem blauen Etikett wird durch eine zusätzliche transparente Kunststoffschicht für eine lange Lebensdauer geschützt.
- Alle Rundschlingen tragen ein weißes Etikett mit einem Piktogramm, das wichtige Warnhinweise für den Benutzer enthält.
- QR-Code für den Vor-Ort-Zugriff auf mehrsprachige Benutzerhandbücher
- Prüfzertifikat und Konformitätserklärung liegen jedem Hebegurt bei
- Chemische Beständigkeit: Beständig gegen die meisten Säuren, aber nicht stark alkalisch.

... [Read more](#)

Ausführung:

Material: Polyester

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, UKCA-marked, POWERTEX, WLL, EWL, Herstellungsjahr, Chargennummer, eindeutige Seriennummer des Hebegurts, QR-Code, Inspektionskalender, Warnhinweise für den Benutzer

Temperaturbereich: -40°C - +100°C.


Standard: EN 1492-2

Hinweis: Gemäß EN 1492-2:2000+A1:2008: D.3.6: Anschlagmittel sollten vor Kanten, Reibung und Abrieb geschützt werden, unabhängig davon, ob sie von der Last oder dem Hebezeug stammen. Wenn Verstärkungen und Schutz gegen Beschädigung durch Kanten und/oder Abrieb als Teil des Hebegurts geliefert werden, sollte dieser korrekt positioniert werden. Es kann notwendig sein, dies durch einen zusätzlichen Schutz zu ergänzen.

Sicherheitsbeiwert: 7:1

Rundschlingen POWERTEX PRS

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	Farbe	Gewicht (kg)
340100100050150	1	0,5	violett	0,18
340100200050150	2	0,5	grün	0,25
340100100080150	1	0,75	violett	0,26
340100300050150	3	0,5	gelb	0,33
340100100100150	1	1	violett	0,34
340100200100150	2	1	grün	0,47
340100100150150	1	1,5	violett	0,49
340100500050150	5	0,5	rot	0,52
340100300100150	3	1	gelb	0,62
340100100200150	1	2	violett	0,65
340100200150150	2	1,5	grün	0,7
340100100250150	1	2,5	violett	0,81
340100400100150	4	1	grau	0,82
340100200200150	2	2	grün	0,92
340100300150150	3	1,5	gelb	0,92
340100100300150	1	3	violett	0,96
340100500100150	5	1	rot	1,02
340100200250150	2	2,5	grün	1,14
340100400150150	4	1,5	grau	1,2
340100300200150	3	2	gelb	1,21
340100100400150	1	4	violett	1,27
340100200300150	2	3	grün	1,37

Rundschlingen POWERTEX PRS

Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	Farbe	Gewicht (kg)
340100500150150	5	1,5	rot	1,5
340100300250150	3	2,5	gelb	1,52
340100100500150	1	5	violett	1,59
340100400200150	4	2	grau	1,59
340100800100150	8	1	blau	1,73
340100300300150	3	3	gelb	1,81
340100200400150	2	4	grün	1,82
340100100600150	1	6	violett	1,9
340100500200150	5	2	rot	1,99
340100800150150	8	1,5	blau	2,1
340100200500150	2	5	grün	2,27
340100400300150	4	3	grau	2,37
340100300400150	3	4	gelb	2,41
340100500250150	5	2,5	rot	2,48
340100600200150	6	2	braun	2,55
340100200600150	2	6	grün	2,71
340100500300150	5	3	rot	2,96
340100300500150	3	5	gelb	3
340100400400150	4	4	grau	3,15
340100800200150	8	2	blau	3,38
340100300600150	3	6	gelb	3,6
340100600300150	6	3	braun	3,81
340100400500150	4	5	grau	3,93
340100500400150	5	4	rot	3,93
340101000200150	10	2	orange	4,44
340100400600150	4	6	grau	4,71
340100500500150	5	5	rot	4,91
340100800300150	8	3	blau	5,05
340100600400150	6	4	braun	5,06
340100500600150	5	6	rot	5,88
340100600500150	6	5	braun	6,31

Rundschlingen POWERTEX PRS

Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	Farbe	Gewicht (kg)
340101000300150	10	3	orange	6,6
340100800400150	8	4	blau	6,7
340100600600150	6	6	braun	7,56
340100800500150	8	5	blau	8,37
340101000400150	10	4	orange	8,78
340101500200150	15	2	orange	9
340102000200150	20	2	orange	9,1
340100800600150	8	6	blau	10,03
340101000500150	10	5	orange	10,95
340101500300150	15	3	orange	11
340103000200150	30	2	orange	12,9
340101000600150	10	6	orange	13,11
340102000300150	20	3	orange	13,5
340101500400150	15	4	orange	15,8
340102000400150	20	4	orange	17,9
340101500500150	15	5	orange	18
340103000300150	30	3	orange	19,2
340101500600150	15	6	orange	21,5
340102000500150	20	5	orange	22,3
340103000400150	30	4	orange	25,5
340102000600150	20	6	orange	26,7
340101500800150	15	8	orange	29,4
340103000500150	30	5	orange	31,8
340102000800150	20	8	orange	35,5
340101501000150	15	10	orange	36,2
340103000600150	30	6	orange	38,1
340102001000150	20	10	orange	44,3
340103000800150	30	8	orange	50,8
340103001000150	30	10	orange	63,4
340100800550150	8	5,5	blau	-